

疏水阀配件厂家 廊坊疏水阀配件 银球凝结水回收装置

产品名称	疏水阀配件厂家 廊坊疏水阀配件 银球凝结水回收装置
公司名称	银球节能工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市潘庄工业园区
联系电话	13652078989

产品详情

膜盒式疏水阀的主要动作元件

膜盒式疏水阀的主要动作元件是金属膜盒，膜盒内充有一种汽化温度比水的饱和温度低的液体，有开阀温度低于饱和温度15 和30 两种可供选择。膜盒式疏水阀的反应特别灵敏，不怕冻，体积小，耐过热，任意位置都可安装。背压率大于80%，能排不凝结气体，膜盒坚固，使用寿命长，维修方便，使用范围很广。装置刚启动时，管道出现低温冷凝水，廊坊疏水阀配件，膜盒内的液体处于冷凝状态，阀门处于开启位置。当冷凝水温度渐渐升高，膜盒内充液开始蒸发，膜盒内压力上升，膜片带动阀芯向关闭方向移动，在冷凝水达到饱和温度之前，疏水阀开始关闭。

吊桶式蒸汽疏水阀使用桶状

吊桶式蒸汽疏水阀使用桶状开口浮子的疏水阀叫“吊桶式”。这种类型又进一步分为桶口朝上的“浮桶式”和桶口朝下的“倒吊桶式”。然而，无论哪种都是依据开口状“浮桶”的沉浮来开、闭阀门的，疏水阀配件生产商，是典型的进行离合动作的蒸汽疏水阀。因此，依靠吊桶的沉浮能否准确地启闭阀门，这就关系到它的性能了。当吊桶里进入的凝结水达到所规定的量时，桶就失去浮力而下沉，于是阀门被打开，依靠蒸汽压力排除凝结水。另外，如果桶里的水减少了，疏水阀配件价格，吊桶就再次获得浮力，疏水阀配件厂家，向上浮起，关闭了阀门。

疏水阀的出水管不应浸在水里。（如果浸在水里，应在弯曲处钻个孔，破坏真空，防止沙土回吸。）机械型疏水阀要水平安装。蒸汽疏水阀不要串联安装。每台设备应该各自安装疏水阀。热静力型疏水阀前需要有一米以上不保温的过冷管，其它形式疏水阀应尽量靠近设备。滚筒式烘干（带虹吸管型）设备选用疏水阀时请注明：选用带防汽阻装置的疏水阀，避免设备产生汽锁。疏水阀后如有凝结水回收，疏水阀出水管应从回收总管的上面接入总管，减少背压，防止回流。

疏水阀配件厂家-廊坊疏水阀配件-银球凝结水回收装置(查看)由银球节能工程有限公司提供。银球节能工程有限公司（www.yinqiu.cn）是从事“疏水阀,冷凝水回收装置”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：李经理。