

# 悬挂链 回转轮，回转装置

产品名称	悬挂链 回转轮，回转装置
公司名称	张家港市润龙弯管厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:润龙
公司地址	中国 江苏 张家港市 三兴镇白熊路34号
联系电话	86 0512 58578464 13806220810

## 产品详情

品牌	润龙	型号	TXJ150、200、206、240、250、300
用途	应用于涂装、轻工、电子、机械、食品、汽车等行业。		

悬挂链输送机是在空间连续输送物料的设备，物料装在专用箱体或支架上沿预定轨道运行。线体可在空间上下坡和转弯，布局方式自用灵活，占地面积小。应用于机械、汽车、电子、家用电器、轻工、食品、化工等行业大批量流水生产作业中。在输送工件的过程中，采用空中多点输出送，并可调节其输送速度，十分有利于机械装配等作业，是目前国内企业中使用较多的一种输送产品。

悬挂式输送机又称架空式输送机，是具有空间封闭线路的连续运输设备，用于车间内部或各个车间之间，工件物品的流水连续输送，在流水连续输送过程中，可悬挂链输送机-上海挪班以进行对工件的各种顺序工艺作业，如素材上线，表面处理、喷漆、烘干、冷却、成品下线等，并可在苛刻的环境（如高温，有害气体等）下工作。由于它既充份利用空间，又可以与地面的作业配合进行，因而在家具厂，自行车厂，电子厂，五金厂，汽车厂等大批量生产与现代化工厂在中，广泛采用。

标准型链条，水平输重型链条，水平垂直输重型链条是专为架空输送设备设计之链条，有大角度弯曲窠空

间，便于安装，输送平稳，具有高度的机械化与自动化。

该机具有良好的空间性，根据现有车间，能在水平面和垂直面内作任意回转，根据工艺流程需要，经合理

的工艺线路设计，可穿越较长路线，绕过障碍，将工件按预定的线路运往指定地点，达到运输工件的生产

目的，从而将各个单一独立的专业生产环节配套成自动化流水线，提高生产率和产品质量，强化管理水平

,

该机可使工件连续不断地运经高温烘干室，有害气体区，喷粉室，冷冻室等，完成人工难以操作的生产过

程，从而改善工人劳动条件，此外，该设备还具备动力消耗较少，噪音低，运行平稳，易操作，使用安全

等优点。

#### 悬挂链输送机特点

悬挂输送链采用滚珠轴承作为链条走轮，导轮均选用16mn材质经过深加工而成，使用寿命在5年以上。能

随意转弯、爬升、能适应各种地理环境条件。该输送线主要用在车间内的物料空中配送上，设计合理的方

案，能将仓库、装配线等相关节点有机的结合起来，可在最大程度上理顺车间的生产工艺，产生更大的效

益。链条节距常用的有150、200、206、240、250、300（mm）等，单点承重也各不一样。通过选择吊具类

型，可增加链条的单点承重。爬坡角度为  $60^{\circ}$ 。主体结构采用碳钢制作。

普型输送机可以在高温烘道、有害气体区、喷漆室、浸漆、前处理、冷冻室等恶劣环境下可靠的工作，还

具有动力消耗少、维修费用低、易操作、低噪音、使用安全等特点，采用本机可以提高生产率和产品质量

，强化管理水平。