

液压钢筋调直机 昆明磊鑫建筑机械 丽江钢筋调直机

产品名称	液压钢筋调直机 昆明磊鑫建筑机械 丽江钢筋调直机
公司名称	昆明市官渡区磊鑫建筑机械经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆明市官渡区雨龙村C区1栋8号
联系电话	13529253550

产品详情

钢筋调直切断机开机后上刀伸出不回

检查油管路是否装配正确，并对照说明书进行装配；

检查下切刀是否存在过小或过盈的现象，一般而言，废旧钢筋调直机多少钱，下切刀的间隙应保持在0.2毫米左右；

检查电磁换向阀是否存在不换向的情况，并对线路连接情况、电器情况进行检查，如电磁换向阀存在故障，应对其进行更换。

昆明磊鑫建筑机械有限公司主要经营钢筋调直机、钢筋切断机、弯曲机、钢筋弯弧机、弯箍机、滚丝机、路面切刻机、刻纹机、冲击夯、平板夯等等。我们热忱欢迎各界人士光临参观指导！

废旧钢筋调直机的特点：

- 1 调得直、出得快，调直后钢筋表面基本没有划伤、直线度好。
- 2 定尺切断能根据客户自身的需求，切口齐、误差小、性能好。
- 3 同时具有伸长、除锈等功能。
- 4 省时省力、快速、绿色节能、操作简单、安全方便等特点。

昆明磊鑫建筑机械有限公司主要经营钢筋调直机、钢筋切断机、弯曲机、钢筋弯弧机、弯箍机、滚丝机、路面切刻机、刻纹机、冲击夯、平板夯等等。我们热忱欢迎各界人士光临参观指导！

钢筋调直机安全技术：

- (1) 安装承受架时，承受架料槽中心线应对准导向筒，丽江钢筋调直机，调直筒和下切刀孔的中心线。
- (2) 安装完毕后，液压钢筋调直机，应先检查电气系统及其它元件有无损坏，机器连接零件是否牢固可靠，各传动部分是否灵活。确认各部分正常后，方可进行试运转。试运转中应检查轴承温度，查看锤头、切刀及剪切齿轮等工件是否正常。确认无异常状况时，方可进料、试验调直和切断。
- (3) 按所需调直钢筋的直径，昆明钢筋调直机多少钱，选用适当的调直块，曳引轮槽及传动速度。调直块的孔径应比钢筋直径大2mm~5mm，曳引轮槽宽，应和所需调直钢筋的直径相符合。
- (4) 必须注意调整调直块。调直筒内，一般设有五个调直块，、5两个调直块须放在中心线上，中间三个可偏离中心线。先使钢筋偏移3mm左右的偏移量，经过试调直，如钢筋仍有慢弯，可逐渐加大偏移量直到调直为止。
- (5) 导向筒前部，应安装一根长度为1m左右的钢管。需调直的钢筋应先穿过该钢管，然后穿入导向筒和调直筒内，以防止每盘钢筋接近调直完毕时其端头弹出伤人。
- (6) 在调直块未固定，防护罩未盖好前，不得穿入钢筋，以防止开动机器后调直块飞出伤人。

昆明磊鑫建筑机械有限公司主要经营钢筋调直机、钢筋切断机、弯曲机、钢筋弯弧机、弯箍机、滚丝机、路面切刻机、刻纹机、冲击夯、平板夯等等。我们热忱欢迎各界人士光临参观指导！

液压钢筋调直机-昆明磊鑫建筑机械(在线咨询)-丽江钢筋调直机由昆明市官渡区磊鑫建筑机械经营部提供。昆明市官渡区磊鑫建筑机械经营部(www.kmleixin.com)是一家从事“钢筋设备,路面设备”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“钢筋设备,路面设备”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使昆明磊鑫建筑机械在建材生产加工机械中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！