

玻璃钢水箱价格 顺征空调品牌保证

产品名称	玻璃钢水箱价格 顺征空调品牌保证
公司名称	德州顺征空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市武城县鲁权屯工业园
联系电话	17753477655

产品详情

水箱是工矿企业、民用住宅等公共供水系统不可缺少的组成部分。目前我国主要采用混凝土和钢板水箱，但混凝土水箱的渗漏、结垢，钢板水箱的锈蚀，对水箱的使用造成很大影响，据北京市环保局现场检测，目前我国85%的水箱供水系统，由于水箱的菌藻、锈蚀污染而无达到供水水质标准。自八十年代，普遍采用组装式玻璃钢水箱，解决了上述问题，玻璃钢(frp)水箱具有无泄漏、无变形、无污染、使用寿命长等优点，并且组装容易、外形美观，可根据用户需要组装成不同吨位的水箱。

玻璃钢水箱订货前须知

- 1、玻璃钢水箱为储存常温水而设计制造的，请不要贮存热水和其他液体（如果需要储存热水请订货前注明，我们会给您提供热水箱）；
- 2、水箱装水容积可从0.125吨~1500吨自由选择；水箱均采用标准板组合，规格通常有三种分别为：1000mm×1000mm、1000mm×500mm、500mm×500mm，所以水箱设计尺寸不能连续变化，而应以500mm为基数设计；
- 3、水箱底部应设300mm~500mm高混凝土基础，水箱四周与顶部应有不低于500mm的装配检修空间；混凝土基础方向应考虑排污接管方便；
- 4、水箱混凝土基础由水箱采购方承建，混凝土基础平面施工误差要求为：水平度允许偏差不得大于2mm，对角线长度偏差不得大于20mm；
- 5、水箱标准配件有：进水管法兰、出水管法兰、溢流管法兰、排污管法兰、通气孔、人孔，内外爬梯等，所有接管开孔位置可现场开口，但相关管径及数量，用户订货时应提前说明；
- 6、水箱保温可采用与箱体完全吻合的发泡材料、橡塑海绵或用户要求的其它材料整体组合，如有特殊要

求，可请提前另行通知。

玻璃钢水箱验收须知

水箱安装完毕后关闭出水管和泄水管，打开进水管，边放水边检查，直至满水24小时不漏水为合格。

玻璃钢水箱管道保温包括循环管跟热水供水管与回水管的保温。水管的保温可以用保温棉或聚氨酯发泡两种。小管径一般都用保温棉保温，大管用聚氨酯发泡保温。在环境温度较低时，水温降得特别厉害，如果供水水管有做回水系统而没有对供热管与回水管进行保温的话，那浪费的热量会大增，能效比会急剧降低。玻璃钢水箱的保温也一样重要，不锈钢保温水箱一般情况下都会用聚氨酯发泡5mm的保温层，然后再在保温层外面加一层不锈钢，这样的玻璃钢水箱保温效果不错。

循环加热式是主机通过循环加热将水箱里面的水进行升温，当消防水箱里面的水用了一部分以后，就会对水箱进行补水，然后再循环加热到所需的温度，玻璃钢水箱价格，这种安装方式相对比较简单，不断循环，直到大水箱装满热水为止，这种做法在控制方面相对比较复杂，但不会出现像循环加热那种主机基本上在高温进行加热的现象，因此节能、环保效果比较高。

玻璃钢水箱价格-顺征空调品牌保证(图)由德州顺征空调设备有限公司提供。德州顺征空调设备有限公司（www.dzshunzheng.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。顺征空调——您可信赖的朋友，公司地址：德州市武城县鲁权屯工业园，联系人：杨经理。