

# 皮革冷冻机厂家 天津北鸿制冷设备 衡水皮革冷冻机

产品名称	皮革冷冻机厂家 天津北鸿制冷设备 衡水皮革冷冻机
公司名称	天津北鸿制冷设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区辛口镇毕家村北50米
联系电话	15122230008 15122230008

## 产品详情

水冷式冷水机——天津北鸿制冷设备有限公司是一家专业从事工业制冷设备研发、生产、贸易的综合性制冷产业公司，拥有的科研生产技术与现代化生产线。公司在香港荃湾区设有专业的制冷设备研发机构，在天津拥有专业的生产制造基地，产能居行业。产品线包括：工业低温冰水（乙二醇、盐水）机组，中高温工业冷水机组，风冷冷水机组，光伏行业专用螺杆冷水机组、酸碱、电化学、电镀、阳极氧化、硬质氧化耐腐专用机组。

为了降低冷水机组的功率消耗，应当尽可能降低冷凝器温度。其可取措施有两个方面：一是降低冷凝器的回水温度，二是加大冷却水量。

对于离心式冷水机组，冷凝压力过高或过低都会引起喘振。离心式冷水机组遇到此种情况时，应注意冷凝压力与蒸发压力之差不可太小，应满足防止发生喘振的要求，否则要发生喘振。在气温较低的秋季，运行往复式冷水机组比较有利，因为这时冷凝压力较低，功率消耗大降低。

水冷式冷水机——天津北鸿制冷设备有限公司是一家专业从事工业制冷设备研发、生产、贸易的综合性制冷产业公司，拥有的科研生产技术与现代化生产线。公司在香港荃湾区设有专业的制冷设备研发机构，衡水皮革冷冻机，在天津拥有专业的生产制造基地，产能居行业。

冷却水的压力和温度

冷水机组在标准工况下运行，皮革冷冻机定做，其冷凝器回水温度为30℃，出温度为35℃。对于在运行的冷水机组，环境条件、负荷和制冷量都已成为定值。这时，冷凝热负荷无疑也为定值。标准规定进、出水温差为5℃，冷却水流量必然也为一定值。而且该流量与进出水温差成反比。所以，冷水机组在标准工况运行，只要规定冷却水的进出水温差就行了。这个流量通常用进、出冷凝器的冷却水压力降来控制。

在标准工况下，冷凝器出水压降调定为0.75kgf/cm<sup>2</sup>左右。压降调定方法同样是采取调节冷却水泵出口阀门开度和冷凝器进出水管阀开度。

水冷式冷水机——天津北鸿制冷设备有限公司是一家专业从事工业制冷设备研发、生产、贸易的综合性制冷产业公司，拥有的科研生产技术与现代化生产线。公司在香港荃湾区设有专业的制冷设备研发机构，在天津拥有专业的生产制造基地，产能居行业。产品线包括：工业低温冰水（乙二醇、盐水）机组，中高温工业冷水机组，风冷冷水机组，光伏行业专用螺杆冷水机组、酸碱、电化学、电镀、阳极氧化、硬质氧化耐腐专用机组。

冷水机俨然成为我国工业的有生力量和国民经济的重要组成部分，皮革冷冻机调试，且在近十年来，均坚持较高的增长率。

相信用过工业冷水机的客户都知道，工业冷水机体系假定配备合理，不只能够满足用户的惯例需求，并且还能够使冷水机组抵达节能的作用。一套配备好的工业冷水机还需要一套无缺的控制体系，不只能够维护机组的正常作业，并且还能下降机组的作业本钱，前进作业功率。但假定配备高，规划不合理，设备很有或许比体系差的功率还要低，一起还会损坏其它部件，使体系处于破坏性的作业中。

皮革冷冻机厂家-天津北鸿制冷设备-衡水皮革冷冻机由天津北鸿制冷设备有限公司提供。天津北鸿制冷设备有限公司（[www.bhzlsb.cn](http://www.bhzlsb.cn)）在换热、制冷空调设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，北鸿制冷一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：李经理。同时本公司（[www.bhzlsb.com.cn](http://www.bhzlsb.com.cn)）还是从事天津冷水机，天津冷冻机，天津工业冷水机的厂家，欢迎来电咨询。