

## 恒温冷藏柜（福意联FYL-YS-1028L）

产品名称	恒温冷藏柜（福意联FYL-YS-1028L）
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	94295.00/台
规格参数	温度:2-48 库存:现货 发货:德邦/顺丰快递
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

## 产品详情

恒温冷藏柜（福意联FYL-YS-1028L）介绍：

【型号】FYL-YS-1028L

【额定电压】AC220V

【额定频率】50Hz

【输入功率】360w

【额定电流】2.4A

【噪音】50dB(A)00

【箱体尺寸】1265 × 680 × 2150 mm

【有效容积】1028L

【气候类型】N

【温度范围】2~48 每度可调

【制冷剂用量】R134a(382g)

1、温度2-48 每度可调，可以恒温设定4℃，具有温度锁定和温度断电记忆功能

- 2、产品结构为立式箱体。主体分为三部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。
- 3、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。
- 4、微电脑温度控制器，数码显示，具有高低温报警、温感器故障报警和断电报警功能，防止出现意外。
- 5、灵敏温感探头，自动显示箱体内部温度、湿度，便于随时观察箱体内温湿度变化。
- 6、采用新型风道设计，高钢快速风扇，厚壁快速导冷铜管，温度灵敏度高。
- 7、制冷系统合理，采用强制空气循环，确保箱体内恒温无死角。降温速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。
- 8、使用双层高强度钢化玻璃，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。
- 9、采用思科普压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。
- 10、箱体采用的彩涂板，经防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。
- 11、箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。
- 12、安全双门锁设计，实现双人双管，防止随意开启。
- 13、箱体底部选用超出普通万向轮承载量2倍脚轮，止动底脚方便使用。

#### 产品配置清单

- 1、说明书1本
- 2、保修卡1张
- 3、合格证1张
- 4、搁架10个
- 5、钥匙2把

#### 恒温冷藏柜（福意联FYL-YS-1028L）公司说明-

福意联公司秉承“以德敬人，以诚立人”的思想理念，凭借优良的，优良的人才，优良的管理打造公司自主，为中国的恒温相关事业添砖加瓦。成为富有社会责任感、受人尊敬的中国企业典范！

福意联恒温冷藏柜（福意联FYL-YS-1028L）用于福意联拥有冷藏系列（2-8℃，2-10℃，2-20℃等）恒温系列（4-38℃，2-48℃，37℃，0-100℃），低温系列（-19℃~10℃，-25℃~10℃，-30℃~10℃，-12℃~10℃），车载冷链运输系列（2℃~8℃，-19℃~10℃，-20℃）等各种温度段的温控产品；适用于生物冰箱、医疗、医院、药房、疾控、实验室、科研院校、监测等部门；尿液标本冷藏柜温度控制微电脑控制，数字温度显示，调整增量为1℃；智能控制风扇强制冷气循环系统，确保箱体内部温度均匀性，制冷系统与制

热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温无死角；安全门锁设计，保障物品的安全，箱体采用钢板，经防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和，搁架高度可任意调节，适应不同存储需求。（具体信息请根据机型选择）

恒温冷藏柜（福意联FYL-YS-1028L）型号说明：

?????????FYL-YS-1028L???????

恒温冷藏柜（福意联FYL-YS-1028L）售后说明：

公司对所生产的所有产品的质量及售后售后，作以下承诺：1、对本公司的产品，以售出日为准。产量保证期限为一年（三包期），核心部件压缩机为三年，终身维护。2、产品在质量保证期内，本公司负责免费维修及更换配件。3、整机产品超出产量保证期，出现故障，本公司负责维修及更换配件只收取配件费用。

恒温冷藏柜（福意联FYL-YS-1028L）产品说明说明：福意联产品1、产品说明：医疗恒温箱、手术室保温柜、干燥柜、医用冷藏柜、实验室恒温保存箱、实验室多功能恒温箱、医疗车载冷藏箱、车载样品保存箱。2、温度范围：2-8 、 15-25 、 10-20 、 4-38 、 2-48 、 0-100 、 -12 到10 、 -19 到10 ， -30 到10 3、参数大小：50L、100L、138L、150L、280L、230L、310L、430L、828L、1028L。4、适用于高校、血站、科研院所、防疫站、卫生所、实验室、疾控、药店、食品检测、采样、生物冰箱制药厂等便于存储藏相关有温度要求的物品。

勤发发