

# 多功能恒温箱（福意联FYL-YS-50LK）

产品名称	多功能恒温箱（福意联FYL-YS-50LK）
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	90444.00/台
规格参数	温度:2-8 库存:现货 发货:德邦/顺丰快递
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

## 产品详情

### 多功能恒温箱（福意联FYL-YS-50LK）公司说明-

福意联人通过艰苦扎实的努力、高度的责任心和事业感，打造企业核心竞争力，关注客户需求，以科技创造美好生活。福意联公司以科学精神认真甄选我们所引进的每一种产品、每一项；我们力图突出产品的特色；我们将不断提高我们的与人员的素质，以便更好的 售后于用户。

福意联多功能恒温箱（福意联FYL-YS-50LK）用于福意联拥有恒温系列（2-8 ，4-38 ，2-48 ，0-100 ，-20 ）等各温度段的系列产品，产品有制冷加热双系统，有强制的循环风机，确保箱体内部温度均稳定，保证物品的安全存放。产品容量大小有50L/62L/88L/100L/138L/150L/230L/280L/310L/430L/828L/1028L 容积大小。

### 多功能恒温箱（福意联FYL-YS-50LK）型号说明：

【型 号】 FYL-YS-50LK

【电 压】 AC220V

【频 率】：50Hz

【额定电流】 0.55A

【输入功率】 85W

【温度范围】 4-38

【有效容积】 50L

【重量】 25kg

【外形尺寸】 430 × 488 × 535 ( mm)

【内部尺寸】 370 × 385 × 425 ( mm)

【气候类型】 N

#### 【FYL-YS-50LK功能特点】

- 1.内置微电脑数控系统、温度数字显示、液晶显示屏、按键调节温度，温度在4~38度之间任意调控且恒定。
- 2.灵敏温度控制系统及制冷、加热系统的合理匹配，在-10 ~ 38 环境温度下仍能够保持箱内温度均匀稳定。
- 3.绿色环保，无氟环保压缩机制冷技术。
- 4.采用风冷式结构设计，合理的风循环系统，箱体控温精度高。
- 5.箱体内部2个精密温度传感器和1个环境温度传感器，合理设计蒸发器，有效增大制冷面积，提高降温速度。
- 6.多层搁架设计，可根据存放物品的规格合理调整间隙，充分利用空间。
- 7.低功耗、宽电压带，适合电压不稳定地区。
- 8.双安全门锁设计，箱内照明灯设计、透明保温双层钢化玻璃门，便于观察内部物品的存放情况。
- 9.ptc陶瓷复合加热技术，加热速度快，升温均衡。
- 10.箱体采用数控机床加工成型，造型美观大方，操作简便。箱体外胆采用A3钢板喷塑，增加了外观质感和洁净度。

#### 【FYL-YS-50LK产品配置清单】

- 1、说明书1本
- 2、保修卡1张
- 3、合格证1张
- 4、搁架1个
- 5、钥匙2把

?????????FYL-YS-50LK??????

多功能恒温箱（福意联FYL-YS-50LK）售后说明：

1. 售前售后：产品前为客户免费提供产品方案，并可根据客户要求提供现场讲解和咨询售后。2. 售后售后：产品后有专员为客户免费提供产品使用培训，现场指导产品的使用和维护。3. 质量保证：产品保质期为验收之日起1年，在保质期内产品发生非人为质量问题，我公司为客户提供免费维修。4. 维修售后：我公司对所用产品提供终生维修售后。如产品在保质期外出现故障，维修售后只收取元器件费用。

多功能恒温箱（福意联FYL-YS-50LK）产品说明说明：福意联产品1、产品说明：医疗恒温箱、手术室保温柜、干燥柜、医用冷藏柜、实验室恒温保存箱、实验室多功能恒温箱、医疗车载冷藏箱、车载样品保存箱。2、温度范围：2-8、15-25、10-20、4-38、2-48、0-100、-12到10、-19到10、-30到10 3、参数大小：50L、100L、138L、150L、280L、230L、310L、430L、828L、1028L。4、适用于高校、血站、科研所、防疫站、卫生所、实验室、疾控、药店、食品检测、采样、生物冰箱制药厂等便于存储相关有温度要求的物品。

勤发发