

风淋室 单人双吹 彩钢板

产品名称	风淋室 单人双吹 彩钢板
公司名称	吴江太湖净化灯具有限公司
价格	2800.00/件
规格参数	吹淋方式:单人双吹 箱体材质:彩钢板 适用对象:人淋室
公司地址	中国 江苏 吴江市 吴江芦墟镇金家坝金库路1049号
联系电话	86 0512 63207268 13962593957

产品详情

吹淋方式	单人双吹	箱体材质	彩钢板
适用对象	人淋室	功能	自动门风淋室
自动化程度	半自动	品牌	太湖
型号	850x1600x2050	喷嘴数	12
喷嘴口直径	20 (mm)	过滤器效率	600x600x120x2
喷嘴风速	20 (m/s)	循环风量	2000
风淋区尺寸	750x800x1950	风淋时间范围	0-99s
电源	380 (V)	最大功耗	1.05 (Kw)
适用领域	电子，食品，化妆品等行业		

风淋室介绍风淋室是人员进入洁净室无尘车间所必备的净化设备，通用性强，可与所有的洁净室和洁净厂房配套使用，工作人员进入车间时，必须通过此设备，用强劲洁净的空气，由可旋转喷嘴从各个方向喷射至人身上，有效而迅速清除去附着在衣服上的灰尘、头发、发屑等杂物，它可以减少人进出洁净室所带来的污染问题。风淋室的两道门电子互锁，可以兼起气闸室的作用，阻止外界污染和未被净化的空气进入洁净区域。杜绝工作人员将头发，灰尘、细菌带入车间，达到工作场地严格的无尘净化标准，生产出高质量的产品。风淋室分类（轻松选购风淋5步骤）1.风淋室材质选定可分为：不锈钢、钣金烤漆、彩钢板。

风淋室特殊制作又可分为：外部钣金烤漆、内部不锈钢。 外部彩钢板、内部不锈钢。

2.风淋室吹淋方式选定可分为：单面吹淋，双面吹淋，三面吹淋。吹淋的面越多则除尘效果越好。

3.风淋室控制器可分为：蓝屏液晶电子连锁控制，数显电子连锁控制，感应数显控制，数显手动控制，全手动控制面板。

4.风淋室根据使用对象可分为：人淋室，货淋室。

5.风淋室使用人数：常规型号每次进入风淋室吹淋人数在1人至2人。我公司所生产风淋室均配备数显控制，可控制吹淋时间，以每人吹淋10秒为例，一台单人的风淋室每分钟可吹淋6人。请根据自己的需要选定合适的风淋室。

型号	单人单吹	单人双吹	双人双吹
风淋时间	0 ~ 99s 可调	0 ~ 99s 可调	0 ~ 99s 可调
喷嘴数	6个 (单侧)	12个 (两侧)	18个 (两侧)
喷嘴口直径	30mm	30mm	30mm
喷嘴口出口风速	20m/s	20m/s	20m/s
过滤器效率	对于粒径 0.5 μm 尘埃应 99.99%(钠焰法)		
外形尺寸 (mm)	1200*800*2050	1550*800*2050	1550*1600*2050
风淋区尺寸 (mm)	750*700*1950	750*700*1950	750*1500*1950
电源	380v 50hz	380v 50hz	380v 50hz
最大功耗	0.6kw	1.05 kw	1.55 kw
高效过滤器尺寸	600*600*120	600*600*120	600*600*120
高效过滤器数量	1台	2台	4台
风机型号	df低噪音离心风机		

彩钢板风淋室实物图

钣金烤漆风淋室实物图

买家须知

关于售后：我公司设备从发货之日起1年之内进行免费保修。如因人为造成的损坏，我公司进行有偿维修。如一次性无法维修已经不能正常使用的设备，却应我公司本身质量问题，从收货之日起不超过2个工作日，我公司允予退还（换新）处理。一个公司的经营讲究的是诚实、守信，请忽对我们提出无理要求，对这一类要求我们一律拒绝。

关于运输：我公司所有设备（产品）都属于大件货物，我们将通过货运公司进行运输。

运输费用：货运不像快递，不是越近价格越优惠，要看地点好送不好送。所以我们报的价格均为产品单价，实际运费我们根据实际地点在报价。

包装方式：对于设备，我们都会向买家推荐订木箱。

木箱包装优点：可以避免在运输途中的刮伤，压伤，等照成的损坏。