pet磨砂离型膜 深圳磨砂离型膜 博悦复合材料

产品名称	pet磨砂离型膜 深圳磨砂离型膜 博悦复合材料
公司名称	东莞市博悦复合材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市石碣镇四甲榴洲村林屋街1巷5号一楼
联系电话	13649893231

产品详情

离型膜的压敏胶粘剂原材料主要是橡胶或丙i烯酸酯合成树脂，磨砂离型膜厂商，由于制造方法和用处不同，千差万别，但作为一个优良品质的离型膜来说，则必须具备下列特性。

一、针对不同物质表面具有较合适的粘附力。

二、对被保护材料有良好的粘附性能、在材料搬运及加工过程中，离型膜不脱落、不起翘。

三、基材和压敏胶具有优异的力学性能，以满足各种二次加工要求。

四、石墨压延离型膜对被保护材料表面呈惰性、不与该表面发生反应，pp磨砂离型膜，不腐蚀、不污染物质表面。

五、有较好的耐候性、可加工性、数日或久贴后剥离力(粘结力)变化不大，易于剥去。

六、压敏胶粘剂与基材结合牢度大，剥去时没有胶粘剂残留。

离型膜不同材质

HDPE离型膜：用于封缄胶带、防水卷材等。

LDPE隔离膜：用于自粘性防水卷材、防腐材料、卫生护理用品等，有白色、灰色等不同颜色。

HDPE抗晒膜：银色涂布膜，防水卷材面膜，pet磨砂离型膜，具有优异的防晒降温效果，屋面施工性能。

红/绿色PE双面离型膜：用于泡棉胶带。

BOPP离型膜：用于封缄胶带、无声胶带

PET（拉伸聚酯）单双面离型膜：双面胶带、广告喷绘材料背胶保护、反光材料背胶保护、防水卷材等。

PET氟塑离型膜：应用于硅胶系胶；PET绿色高温胶带上覆上PET氟塑离型膜具有良好的离型效果；模切冲型等用途。

氟素离型膜，又称氟塑离型膜、氟塑膜、氟素膜、PET氟素离型膜，广泛应用于PI、绿色高温胶带生产制成、硅胶双面胶带模切冲型、导热硅胶流延等工业产品的胶粘制成过程。

根据氟素离型膜的不同应用，将产品分成如下三类：

1、冷贴

氟素离型膜贴合硅胶类产品，深圳磨砂离型膜，如3M硅胶双面胶9731、3M9119、3M4377等，予以冲型加工，或者做成客户所需的成品，制成过程中均在室温下进行，不涉及温度，称之为冷贴。

2、湿涂

氟素离型膜离型面为基材均匀涂布硅胶，并连同硅胶进入烘箱高温固化成型，称之为湿涂。

3、热贴

氟素离型膜放置于贴合处，PET或PI涂布硅胶后仍有余温时与氟素离型膜贴合，氟素离型膜不需进入烘箱经高温，但硅胶胶带带有余温时与氟素离型膜紧密贴合，称之为热帖。

pet磨砂离型膜-深圳磨砂离型膜-博悦复合材料由东莞市博悦复合材料科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。东莞市博悦复合材料科技有限公司（www.boyuedg.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!