

高压消防弯头 创造辉煌 消防弯头

产品名称	高压消防弯头 创造辉煌 消防弯头
公司名称	沧州金旭机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	沧州临港开发区广场东街西侧
联系电话	18931746774

产品详情

- 1、名称：气体灭火高压管件；正三通；
- 2、规格：DN15-DN100
- 3、材质：20#锻钢；确保无气孔和砂眼；
- 4、连接标准：55°密封管螺纹(ZG)，性能参数符合国家标准，使用安全可靠；
- 5、表面处理：内外镀锌；
- 6、工作压力：15Mpa；
- 7、试验压力：22.5Mpa；
- 8、适用范围：三氟气体灭火系统；七氟丙烷气体灭火系统；高压二氧化碳气体灭火系统;IG541混合气体灭火系统；
- 9、质量检测：高压气体灭火管件全系列产品已通过GA400-2002（气体灭火系统及零部件性能要求和试验方法）型式试验。
- 10、应用领域：气体灭火高压管件广泛应用在，邮电通信，电力电站，计算机房，通讯机房，发电机房，消防弯头特点，配电室，消防弯头，档案馆，图书馆，博物馆，船舶，高层楼宇等气体消防工程的高压管网连接。

弯头是管道安装中常用的一种连接用管件，用于管道拐弯处的连接，用来改变管道的方向。

其名称:90°弯头、直角弯、爱而弯、冲压弯头、压制弯头、机制弯头、焊接弯头等。

用途:连接两根公称通径相同或者不同的管子，使管路作90°、45°、180°及各种度数的转弯。

弯曲半径小于等于管径的1.5倍属于弯头，大于管径的1.5倍属于弯管。

消防气体灭火高压管件系列：主要产品有高压弯头、异径弯头、三通、异径三通、四通、管箍、内外接头、丝堵、法兰、导流罩、喷头等一系列产品。通径为：DN15~DN150。我公司始终遵循以质量求生存，以信誉求发展的宗旨。精益求精，不断创新，认真推行质量管理，建立了完善的质量保证体系和售后服务网络。因此赢得了社会建筑业、消防业等领域的广泛赞誉及好评。材质全部使用锻钢制20#钢，确保无气孔和砂眼，内外表电镀、热镀锌处理。型号规格有DN10、DN15、DN20、DN25、DN32、DN40、DN50、DN65、DN80、DN100、DN125、DN150等，其中DN10~DN100采用锥管螺纹方式连接;DN100~DN150采用法兰连接，消防弯头厂家，连接标准包括：55°密封管螺纹(Rc)、60°密封管螺纹(NPT)、承插焊、管子外径坡口对焊等，高压消防弯头，全系列管件均满足气体灭火系统工作压力(17.2Mpa)，试验压力达到26Mpa，适用于高压二氧化碳气体灭火、IG541混合气体灭火、七氟丙烷气体灭火、HFC-223)、二氧化碳(CO₂)气体灭火系统等各类气体灭火系统，性能参数均符合国家标准，使用安全可靠。本产品广泛应用在建筑工程、邮电、通信、电力电站、机房、图书馆、船舶、高层楼宇、石油、电力、化工、城建、供热、轻工等气体灭火工程的高压管网连接。

高压消防弯头-创造辉煌(在线咨询)-消防弯头由沧州金旭机械制造有限公司提供。“机械制品,塑料制品”就选沧州金旭机械制造有限公司(www.tz1288.com)，公司位于：沧州临港开发区广场东街西侧，多年来，金旭机械坚持为客户提供好的服务，联系人：经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。金旭机械期待成为您的长期合作伙伴！