

温州RTM工艺灌注

产品名称	温州RTM工艺灌注
公司名称	苏州瑞意达机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	高新区湘江路1128号3039室
联系电话	18013553201

产品详情

公司主要经营专业流体设备制造、非标自动化设备设计制造、维修改造、胶黏剂配套设备制造、维护改造、胶黏剂运用设备制造、工装治具制造、工控设备设计制造。欢迎新老客户来电咨询！

双液灌胶机泵体配置选择

一、齿轮泵应用于无填料、有腐蚀性、粘度小于20000CPS的胶水两个尺寸相同的齿轮在一个紧密配合的壳体内相互啮合旋转，这个壳体的内部类似“8”字形，两个齿轮装在里面，齿轮的外径及两侧与壳体紧密配合。来自于储料桶的物料在吸入口进入两个齿轮中间，并充满这一空间，随着齿的旋转沿壳体运动，后在两齿啮合时排出。

二、螺杆泵应用于有沉淀（含部分填充物）、腐蚀性不高、粘度小于30000CPS的胶水螺杆泵是按迴转啮合容积式原理工作。螺杆泵主要工作部件是偏心螺杆(转子)和固定的衬套(定子)。由于该两部件的特殊几何开头分别形成单独的密封容腔。介质由轴向均匀推行流动。内部流速低，容积保持不变。螺杆泵压力稳定，因而不会产生涡流和搅动。它的特点是对介质的适应性强、流量平稳、压力脉动小、自吸能力高，这是其它任何泵种所不能替代的，而且在后期维护方面，螺杆泵只需更换定子（螺杆护套），这大大降低了成本。

公司主要经营专业流体设备制造、非标自动化设备设计制造、维修改造、胶黏剂配套设备制造、维护改造、胶黏剂运用设备制造、工装治具制造、工控设备设计制造。欢迎新老客户来电咨询！

全自动灌胶机机器配置

- 1、滑动装置：原装进口导轨；
- 2、控制系统：PLC、通态触摸屏；
- 3、软件系统：自主开发软件，防呆设计，示教性编程；
- 4、动力系统：步进电机；
- 5、计量系统：高精密齿轮泵；
- 6、截止系统：自主开发；
- 7、混合系统：动态搅拌装置；
- 8、流量监控：可视流量计；
- 9、机架结构：钢材；
- 10、抽真空装置：真空泵。

硅胶灌胶机优势特点

- 1、硅胶灌胶机按所设比例自动配胶，按所设定程序自动灌胶，实现全自动操作；
- 2、A，B胶比例可以调节，胶量可调，配比精度高，节省胶水；
- 3、硅胶灌胶机中文界面，RTM工艺灌注，触摸屏操作，简单方便，可保存10个程序，编程简单；
- 4、可根据客户实际产品订做程序和夹具；
- 5、硅胶灌胶机广泛适用于户外模组、灯条灯带等防水器件的灌封。

温州RTM工艺灌注由苏州瑞意达机械设备有限公司提供。苏州瑞意达机械设备有限公司（www.dlgszequ.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。瑞意达机械设备——您可信赖的朋友，公司地址：高新区湘江路1128号3039室，联系人：邹经理。同时本公司（www.szrydgyjs.com）还是从事工业胶水，工业专用胶水，彩色工业胶水的厂家，欢迎来电咨询。