

出售化工厂二手废水处理设备 二手400平方厢式压滤机

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 出售化工厂二手废水处理设备 二手400平方厢式压滤机 |
| 公司名称 | 梁山治平二手设备购销部 |
| 价格 | 120000.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:景津 型号:400平方 处理量:25t/h |
| 公司地址 | 梁山县拳铺镇 |
| 联系电话 | 18266878806 |

产品详情

出售化工厂二手废水处理设备 二手400平方厢式压滤机

废水处理厢式压滤机过滤组织

过滤组织由压滤机滤板、滤框、压滤机滤布、榨取隔膜构成，压滤机滤板两边由压滤机滤布包复，需配备榨取隔膜时，一组压滤机滤板由隔膜板和档板构成。隔膜板的基钢板两边包复着硫化橡胶隔膜，隔膜外面包复着压滤机滤布，档板即一般的压滤机滤板。原材料从止推板上的时料孔进到各滤室，固态颗粒物因其粒度超过过滤物质（压滤机滤布）的直径被截流在滤室里，渗沥液则从压滤机滤板正下方的排液孔排出。厌氧颗粒污泥必须吸干时，除用隔膜榨取外，还能用空气压缩或蒸汽，从清洗口进入，气旋冲去厌氧颗粒污泥中的水分，以减少厌氧颗粒污泥的含水量。

（1废水处理厢式压滤机过滤方法 渗沥液排出的方法明晰流过滤和暗潮过滤。

A、明流过滤：每一个压滤机滤板的正下方出液孔上配有水咀，渗沥液形象化地从水咀里排出。

B、暗潮过滤：每一个压滤机滤板的正下方设立排液安全通道孔，若干块压滤机滤板的排液孔连接成一个排液安全通道，由止推板正下方的排液孔相互连接的管路排出来。

（2）洗涤方式厌氧颗粒污泥必须清洗时，有时候流单边清洗和双重清洗，暗潮单边清洗和双重清洗。

A、明流单边清洗是，洗剂从止推板的洗剂进孔先后进到，穿过滤袋再越过厌氧颗粒污泥，从没孔压滤机滤板排出，这时候有填料的排液水咀处在关掉情况，无填料的排液水咀是打开情况。

B、明流双重清洗是，洗剂从止推板上边的两边洗剂进孔依次2次清洗，即洗剂先从一侧清洗再从另一侧清洗，洗剂的出入口同进口是直线方位，因此又叫双重交叉式清洗。

C、暗潮单边流涤是，洗剂从止推板的洗剂进孔先后进到有填料，穿过滤袋再越过厌氧颗粒污泥，从没孔压滤机滤板排出。

D、暗潮双重清洗是洗剂从止板上边的两边的2个洗剂进孔依次2次清洗，即清洗先从一侧清洗，再从另一侧清洗，洗剂的出入口是直线方位，因此又叫暗潮双重交叉式清洗。

(3) 压滤机滤布：压滤机滤布是一种关键过滤物质，压滤机滤布的采用和应用，对过滤实际效果有根本性的功效，采用时要依据过滤原材料的PH值，固态粒度等要素采用适合的压滤机滤布材料和直径以确保低的过滤成本费和高的过滤效率，应用时，要确保压滤机滤布整平不折扣，直径通畅。

出售化工厂二手废水处理设备 二手400平方厢式压滤机