

实壁缠绕顶管设备 hdpe缠绕井筒管设备

产品名称	实壁缠绕顶管设备 hdpe缠绕井筒管设备
公司名称	青岛鑫宏峰塑料机械有限公司
价格	222.00/套
规格参数	品牌:青岛 型号: SJ90 产地:山东
公司地址	青岛胶州市胶西工业园
联系电话	13697666521 13210083690

产品详情

实壁缠绕顶管设备 hdpe缠绕井筒管设备 SJ90实壁大口径缠绕管

执行标准符合：【GB_T19472.2-2004埋地用聚乙烯(PE)结构壁管道系统】

产品特点：

1、以PE为原料，采用双机共挤一次成型，环刚度高、强度大，有较高的抗紫外线稳定性，弯曲性好，施工快捷。我们主要将其应用在塑料检查井的井筒处。

1、有适当的挠曲性，抗震性好，内壁光滑，水阻小，不结垢。装卸、运输和堆放

1、管材装卸时，严禁管材抛落及相互撞击；

装卸时吊索应采用柔韧的、较宽的皮带、吊带或绳，不得用钢丝绳或铁链直接接触吊装管材；

管材的起吊宜采用两点起吊，严禁用绳子贯穿用其两端来装卸管材。

2、管材的运输

待发运的管材应做好管壁及接头的保护；

管材运输时，应使两根管的管壁保持一定的距离，分别在管底嵌入木楔保护；

长途运输的管材可采用套装方式装运，套装的管材间应设在衬垫材料，并应相对固定。

管材在运输车上堆装高度不得超过2m。

3、管材的堆放

当管材直接堆在地上存放时，地面要求平坦，严禁将管材放在尖锐的硬物上，所有堆放的管材需加木楔防止滚动。

管材应按种类、规格、等级分类堆放。堆放时每一层的下面应垫放枕木，枕木间距不应大于是1/2管长。

管材如长时间存放，宜放置于棚库内，如露天堆放，应加以遮盖，不得受日光长时间暴晒，并应远离明火、热源。

管套应存放在阴凉、清洁、干燥的环境下，不得在阳光下暴晒；

管套不得与会产生腐蚀的油类和其他有害化工原料接触