

珠海防火门理化性能耐火极限测试

产品名称	珠海防火门理化性能耐火极限测试
公司名称	广州国检检测有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101房
联系电话	13926218719

产品详情

什么叫防火门呢?防火门是能满足耐火稳定性、完整性和隔热性要求的门。防火门是指在一定时间内能满足耐火稳定性、完整性和隔热性要求的门。它是设在防火分区间、疏散楼梯间、垂直竖井等具有一定耐火性的防火分隔物。

防火门有什么作用

防火门除具有普通门的作用外，更具有阻止火势蔓延和烟气扩散的作用，可在一定时间内阻止火势的蔓延，确保人员疏散。防火门除具备普通门的作用外，还具有防火隔烟的特殊功能。发生火灾时，对于抑制火势蔓延和保护人员安全疏散有着重要作用。

防火门类型：

分：优质(甲级、乙级、丙级)木质防火门和优质(甲级、乙级、丙级)钢质防火门

甲级防火门，耐火极限1.2小时

乙级防火门，耐火极限0.9小时

丙级防火门，耐火极限0.6小时

防火木门

防火木门是一种夹板工艺门，外观同普通夹板工艺门一样，但对材料的要求较高，木材材质最好使用针叶树种，胶合板可使用脲醛树脂五夹板。木材(包括胶合板)含水率的控制十分重要，它可以使门保持适当的间隙，正常运转和不开裂，同时木材需经阻燃处理后放可使用。填芯材料对木质防火门的耐火性能

起决定作用，应具有热导率小、体积质量小、加工性能好等特点，有利于提高门的耐火等级=减轻门的自重、消除或减小门的初始变形(掉角、翘曲)。

防火门和防盗门区别：

不要混淆概念啊，防盗门只是在门中间加了钢框，比较坚固。

而防火门是在中间夹了防火材料，主要区别在于锁的不同，防盗门锁是三向插芯锁，防盗门有隔音功能，双密封。

防火门是防火锁、没有上下锁销，中锁销只是一个销，单防火密封条。

还有就是防火防盗;如果您想去鉴别，简单的方法可以查看门扇的开孔部位(门铃孔、猫眼孔、锁的部位)是否填充了防火岩棉，这是一种微黄类似棉丝的东西，用手摸会很扎很痒，如果有则表示基本具有耐火功能;如果填充物是牛皮纸类似的东西，那就没有耐火功能了。