

# 长春采暖板式换热机组

产品名称	长春采暖板式换热机组
公司名称	中创(辽宁)新能源科技发展有限公司
价格	25000.00/套
规格参数	品牌:亿达直供 型号:B10-1.6-10-E 产地:铁岭昌图
公司地址	辽宁省沈阳市浑南区上深沟村860-6号F9号302室 (注册地址)
联系电话	18241081393

## 产品详情

### 长春采暖板式换热机组介绍

- (1) 板式换热机组+散热器（暖气片）；供水温度一般在55 左右。
- (2) 板式换热机组+风机盘管；供水温度一般在45 左右。
- (3) 板式换热机组+地面辐射供暖；供水温度一般在35 左右。
- (4) 板式换热机组直接冷凝式供暖  
(包括热风机、无水地暖等，目前这种类型应用相对还比较少)

板式换热就优点：替代简单，可直接替代原有锅炉热源；与直接电供暖方式相比，节能效果理想；与电锅炉供暖方式相比，节约了电力增容费用。

房间升温较快；每个房间的风机盘管风机独立控制，有利于行为节能；供水温度比散热器低，空气源热泵能效比高，运行费用较省；系统简单、安装灵活方便；系统可一机两用，冬季供暖，夏季制冷，对于夏季有制冷需求的用户，综合初投资费用更低。

于新建建筑，优先选择地面辐射供暖形式；既有建筑改造可选用散热器或风机盘管两种形式；如果散热器已经老旧或者新增数量较多，建议选择低温风机盘管形式。风机盘管供暖末端冬天通热水可以供暖，夏天通冷水可以制冷，也简称两用末端。风机盘管供暖末端可上部设置（顶挂式），也可下部设置（落地式），建议采用下部设置（落地式）。

选择落地式应注意事项：落地式下进风上出风专用风机盘管；落地式下进风侧出风专用风机盘

- (1) 地暖管外径宜小 ( DN13mm ) ；
- (2) 地暖模块管道间距宜100mm左右；
- (3) 地暖模块厚度不宜小于30mm；
- (4) 地暖管铺设长度范围为80m ~ 100m；
- (5) 进水温度适合45 左右，供回水温差为5 。

我公司专业生产各类采暖设备，采暖换热器，采暖板式换热机组，可根据客户的现场条件和实际提供的技术参数，定制成客户需要的理想产品。欢迎咨询。