

SKF品牌法兰转盘轴承RKS.22 0541

产品名称	SKF品牌法兰转盘轴承RKS.22 0541
公司名称	洛阳隆达轴承有限公司
价格	1900.00/套
规格参数	品牌:洛阳 型号:RKS.22 0541 类型:转盘轴承(回转支承)
公司地址	洛阳市高新技术开发区天津南路土桥沟工业园
联系电话	0379-63059696 15036303608

产品详情

转支承是一切两部分之间需要相对回转又同时承受轴向力、径向力和倾覆力矩的机械的传力基础元件。其基本功能是采用螺栓将其固定在机械设备的上、下支座上，进行传力和传动，实现机械设备两部分之间的相对回转。回转支承一般都带有安装孔、内齿轮或外齿轮、润滑孔和密封装置，具有结构紧凑、重量轻、结构钢性好、运转平稳、精度高、安全可靠等特点，回转支承被广泛应用于以下领域。

工程机械，是回转支承最初应用也是应用最广泛的地方，如土方机械、挖掘机、解体机、堆取料机、平地机、压路机、强夯机、凿岩机械、掘进机等。

混凝土机械：混凝土泵车、混凝土搅拌布料杆一体机、带式布料机
给料机械：圆盘式给料机、混砂机等机械领域

起重机械：轮式起重机、履带式起重机、门座式起重机、塔式起重机、叉式起重机、随吊机、龙门起重机、船用起重机等起重机械。地基处理机械：冲击式反循环钻机、回转式钻机、冲击式回转式钻机、旋挖钻机、反循环回转钻机、正循环回转钻机、长螺旋工程钻机、潜水工程钻机、静压桩机、打桩机等打桩机械。工

程船舶：挖泥船。

专用车：桥梁检测车、消防车、擦窗机、平板运梁车、高空作业车、自行式高空作业平台。

轻工机械:饮料机械、吹瓶机、包装机械、灌装机、回转理瓶机、注塑机各种设备平台，除了各种工程机械之外，回转支承的应用范围已经在逐渐扩大，目前类似港口设备、冶金设备、钻进平台等设备平台已经开始大范围使用转盘轴承代替原始轴承。

港口设备：港口起重机、正面吊。

新能源设备:风力发电设备、太阳能发电设备。

冶金设备:冶金起重机、钢包回转台、抓钢机、泥炮、吹氧装置。

游乐设备:摩天轮等。

机场设备:机场加油机。

军工设备:雷达、坦克等。

机器人:码垛机器人、焊接机器人、机械手。

环保设备:刮泥机。

停车设备:塔式车库 钻井平台设备、厨具设备、数控设备（线切割机、淬火机床）、砖机等。

我们精心制造，我们服务全球，我们生产的skf品牌rks系列带法兰回转支承有以下系列型号。

外齿内法兰回转支承：

main dimensions fixing holes gear teeth permissible mass designation

tangential

de di bi fe ne fi ni m z d load maxi

mm mm mm mm mm mm kn kg

505 304 368 455 10 332 12 5 99 495 33,8 32 rks.21 0411

640 434 498 585 14 462 14 6 105 630 41 44 rks.21 0541

742 534 598 685 15 562 16 6 122 732 41 52 rks.21 0641

840 634 698 785 18 662 16 6 138 828 41 60 rks.21 0741

950 734 798 885 18 762 18 8 117 936 55 68 rks.21 0841

1046 834 898 985 20 862 20 8 129 1032 55 76 rks.21 0941

1198 984 1048 1135 22 1012 20 8 148 1184 55 86rks.21 1091

内齿外法兰回转支承：

main dimensions fixing holes gear teeth permissible mass designation

tangential

de di bi fe ne fi ni m z d load maxi

mm mm mm mm mm mm kn kg

518 325 454 490 8 375 12 5 67 335 32,4 31 rks.22 0411

648 445 584 620 10 505 16 6 76 456 40,3 41 rks.22 0541

748 546 684 720 12 605 18 6 93 558 40,3 48 rks.22 0641

848 649 784 820 12 705 20 6 110 660 40,3 55 rks.22 0741

948 736 884 920 14 805 20 8 94 752 54,3 63 rks.22 0841

1048 840 984 1020 16 905 22 8 107 856 54,3 71rks.22 0941

1198 986 134 1170 16 1055 24 8 125 1000 54,3 80rks.22 1091

内外带法兰转盘轴承：

main dimensions fixing holes gear teeth permissible mass designation

tangential

de di bi fe ne fi ni m z d load maxi

mm mm mm mm mm mm kn kg

518 325 454 490 8 375 12 5 67 335 32,4 31 rks.23 0411

648 445 584 620 10 505 16 6 76 456 40,3 41 rks.23 0541

748 546 684 720 12 605 18 6 93 558 40,3 48 rks.23 0641

848 649 784 820 12 705 20 6 110 660 40,3 55 rks.23 0741

948 736 884 920 14 805 20 8 94 752 54,3 63 rks.23 0841

1048 840 984 1020 16 905 22 8 107 856 54,3 71rks.23 0941

1198 986 134 1170 16 1055 24 8 125 1000 54,3 80rks.23 1091

洛阳隆达轴承王正好热烈欢迎您前来询价，联系人：王正好，电话：15036750270 邮箱:lyldb@ldb-bearing.com

