

## 2.4KW静音汽油发电机YT3000TM

产品名称	2.4KW静音汽油发电机YT3000TM
公司名称	上海伊誉实业有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:伊藤 型号:YT3000TM
公司地址	中国 上海市 上海市嘉定区安亭镇昌吉路156弄49号
联系电话	021-59507206 15201919132

## 产品详情

### 2.4KW静音汽油发电机YT3000TM

汽油发电机组是一种发电设备，系指以汽油等为燃料，是将其他形式的能源转换成电能的机械设备，它由水轮机、汽轮机、柴油机或其他动力机械驱动，将水流，气流，燃料燃烧或原子核裂变产生的能量转化为机械能传给发电机，再由发电机转换为电能。发电机在工农业生产，国防，科技及日常生活中有广泛的用途。

#### 工作原理：

发动机是将化学能转化为机械能的机器，它的转化过程实际上就是工作循环的过程，简单来说就是通过燃烧气缸内的燃料，产生动能，驱动发动机气缸内的活塞往复的运动，由此带动连在活塞上的连杆和与连杆相连的曲柄，围绕曲轴中心作往复的圆周运动，而输出动力的。

#### 主要优点：

省油：优良的燃烧效率产生极高的经济效益。

宁静：无论何时无论何处都能使用的低噪音发电机组。

可靠：稳定的自动电压调节系统和机油警告系统,令人放心使用。

### 2.4KW静音汽油发电机YT3000TM

#### 技术参数：

产品型号	YT3000TM
------	----------

额定频率	50 60
额定电压 (V)	230 1/2
额定电流(A)	10 19.2/9.6
额定转速(r/min)	3600
额定输出(kVA)	2.4
输出(kVA)	2.9
直流输出	12V-830A
相数	单相
电流断路器	没有
结构类型	便携式
燃料容量 ( L )	4.8
集油耗 ( g/kW.h )	500
连续运行时间(hr)	3.3
噪音水平 dB (A)/7m	63-72
外形尺寸	625mm*350mm*492mm
装箱尺寸	650mm*385mm*540mm
净重 ( kg	34
起动系统	反冲起动 ( 手拉 )
燃料类型	汽车无铅汽油
润滑油型	SAE10W30
发动机模型	特殊数字发生器
发动机型号	单缸 四冲程 风冷 顶置凸轮轴 汽油发动机
缸径冲程	66X50
位移(ml)	171
压缩比	8.5
额定功率[kW(Hp)/(r/min)	3.3/3600 4.5HP
点火系统	T.C.I
火花塞	F6RTC/WR7DC
低燃油消耗 ( g/kW.h )	395
售后服务	伊藤原装 全国联保
质量保证	质保一年 终身维护

1、服务宗旨：快速、果断、准确、周到、彻底

2、服务目标：服务质量赢得用户满意 伊藤の动力 让世界充满光明

3、服务效率：保修期内如设备出现故障，可到您所在的当地维修点进行售后服务、或可把机器反送到公司，在保修期内一切费用都由公司承担。

3、服务原则：产品保修期为一十二个月，在保修期内供方将免费维修和更换属质量原因造成的零部件损坏，保修期外零部件的损坏，提供的配件只收成本费，由需方人为因素造成的设备损坏，供方维修或提供的配件均按成本价计。

4、服务态度：对社会负责，对企业负责，对客户负责。没有好的产品，只有适合的产品。让客户以小的成本买到适合自己的产品。在保修期外我公司售后人员每年不少于六次回访调查用户使用情况。