自力式流量调节器 双环 变面积式流量计

产品名称	自力式流量调节器 双环 变面积式流量计
公司名称	南京迪泰尔仪表机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:双环 型号:TZLM-01 类型:变面积式流量计
公司地址	中国 江苏 南京市 大光路188号锦江丽舍501
联系电话	86 25 84585946/84465922/84456840 13805157582

产品详情

品牌	双环	型号	TZLM-01
类型	变面积式流量计	测量范围	2.5（m3/h）
精度等级	2.5 4	公称通径	DN10（mm）
适用介质	气 液	工作压力	1（MPa）
工作温度	60（℃）		

tzlm-01型自力式流量调节器

该产品是由调节器和玻璃转子流量计构成一体的流量调节仪表，它无需外界提供动能，依靠流体本身的能量，使被测流体压力稳定，从而实现流量控制和测量。可广泛应用于被测流体压力有较大变化的场合。

1. 主要技术参数

(1) 控制和测量范围 :

水 (20 °C) 0.15 ～ 160l/h

空气 (1.013 × 10 5 pa,20 °C) 3 ～ 1600l/h

(2) 范围度 :10:1

(3) 准确度等级 :2.5;4

(4) 调节性能 : 输入压力变化± 10%, 输出流量变化小于± 1%

(5) 工作条件 : 温度 0 ～ 60 ℃，相对湿度 <80%

2. 型号规格见表 1

表 1

型号	测量流体	控制和测量范围	准确度等级	允许被测流体状况 尺寸 mm					
				温度 ℃	压力 mpa	a	b	c	d
tzlm-01-q1	气体	0.05 ～ 0.5l/min 0.1 ～ 1l/min 0.15 ～ 1.5l/min 0.2 ～ 2l/min	4	0 ～ 60	0.02 ～ 0.15	26	21	-	-
	气体	0.3 ～ 3l/min 0.5 ～ 5l/min 0.7 ～ 7l/min 1 ～ 10l/min 1.5 ～ 15l/min				29	30		
tzlm-01-q2	气体	16 ～ 160l/h 25 ～ 250l/h 40 ～ 400l/h 60 ～ 600l/h 100 ～ 1000l/h	2.5		0.03 ～ 0.25	36	43.5	171	180
		160 ～ 1600l/h			0.05 ～ 0.25	43		224	253

		250～2500l/h							
tzlm-01-y1	液体	2.5～25ml/min 6～60ml/min	4		0.03～0.15	26	21	-	-
tzlm-01-y2		1～10l/h 1.6～16l/h 2.5～25l/h 4～40l/h 6～60l/h	2.5		0.03～0.25	36	43.5	171	180
		10～100l/h 16～160l/h				43		244	253

3. 外形及安装尺寸见下图和表 1

tzlm-01-q1 tzlm-01-y1自立式流量调节器外形图

tzlm-01-q2 tzlm-01-y2自立式流量调节器外形图