

自力式流量调节器 双环 变面积式流量计

产品名称	自力式流量调节器 双环 变面积式流量计
公司名称	南京迪泰尔仪表机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:双环 型号:TZLM-01 类型:变面积式流量计
公司地址	中国 江苏 南京市 大光路188号锦江丽舍501
联系电话	86 25 84585946/84465922/84456840 13805157582

产品详情

品牌	双环	型号	TZLM-01
类型	变面积式流量计	测量范围	2.5 (m ³ /h)
精度等级	2.5 4	公称通径	DN10 (mm)
适用介质	气液	工作压力	1 (MPa)
工作温度	60 ()		

tzlm-01型自力式流量调节器

该产品是由调节器和玻璃转子流量计构成一体的流量调节仪表，它无需外界提供动能，依靠流体本身的能量，使被测流体压力稳定，从而实现流量控制和测量。可广泛应用于被测流体压力有较大变化的场合。

1. 主要技术参数

(1) 控制和测量范围：

水 (20) 0.15 ~ 160l/h

空气 (1.013 × 10⁵ pa, 20) 3 ~ 1600l/h

(2) 范围度 :10:1

(3) 准确度等级 :2.5;4

(4) 调节性能 : 输入压力变化 ± 10%, 输出流量变化小于 ± 1%

(5) 工作条件: 温度 0 ~ 60 , 相对湿度 <80%

2. 型号规格见表 1

表 1

型号	测量流体	控制和测量范围	准确度等级	允许被测流体状况 尺寸 mm					
				温度	压力 mpa	a	b	c	d
tzlm-01-q 1	气体	0.05 ~ 0.5l/min 0.1 ~ 1l/min 0.15 ~ 1.5l/min 0.2 ~ 2l/min	4	0 ~ 60	0.02 ~ 0.15	26	21	-	-
	气体	0.3 ~ 3l/min 0.5 ~ 5l/min 0.7 ~ 7l/min 1 ~ 10l/min 1.5 ~ 15l/min				29	30		
tzlm-01-q 2	气体	16 ~ 160l/h 25 ~ 250l/h 40 ~ 400l/h 60 ~ 600l/h 100 ~ 1000l/h	2.5		0.03 ~ 0.25	36	43.5	171	180
		160 ~ 1600l/h				0.05 ~ 0.25	43	224	253

		250 ~ 2500l/h							
tzlm-01-y 1	液体	2.5 ~ 25ml/min 6 ~ 60ml/min	4		0.03 ~ 0.15	26	21	-	-
tzlm-01-y 2		1 ~ 10l/h 1.6 ~ 16l/h 2.5 ~ 25l/h 4 ~ 40l/h 6 ~ 60l/h 10 ~ 100l/h 16 ~ 160l/h	2.5		0.03 ~ 0.25	36	43.5	171	180
						43		244	253

3. 外形及安装尺寸见下图和表 1

tzlm-01-q1 tzlm-01-y1自立式流量调节器外形图

tzlm-01-q2 tzlm-01-y2自立式流量调节器外形图