

## 3KW静音汽油发电机YT4000UME-2

产品名称	3KW静音汽油发电机YT4000UME-2
公司名称	上海伊誉实业有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:伊藤 型号:YT4000UME-2
公司地址	中国 上海市 上海市嘉定区安亭镇昌吉路156弄49号
联系电话	021-59507206 15201919132

## 产品详情

### 3KW静音汽油发电机YT4000UME-2

变频器除了提供优质、稳定的电源外，还可提供过载、低压、高温、短路等保护功能。2.伊藤发电机还采用机油报警技术，当箱体内存机油过低时会自动停机，使得发动机免于损伤。3.电子调速技术，使发动机根据实际使用负载功率，自动调节发动机转速至相应转速，使其输出功率满足实际负载要求，而不是一直工作在高转速下，从而达到降低油耗、排放及噪音目的。传统发电机的转速为3000转/分钟或3600转/分钟，是无法进行调速的。否则频率会发生改变。

在日常维护工作中，伊藤直流发电机体积小，重量轻，转换效率高，节能减排，对比交流发电机带开关电源工作模式省油30%以上，并且自我保护机制完善，是通信基站日常维护的选择。

在应急通信保障领域，传统油机由于重量大，充电实施困难，伊藤直流发电机在体积重量上远远优于传统交流发电机。“通信专用燃油型开关电源系统”，能够直接给负载供电，这为应急保障带来极大的便利。

### 3KW数码变频发电机

#### 技术参数

产品标号	YT4000UME-2
额定频率R (Hz)	50 60
额定电压(V)	230 120/240
额定电流(A)	10 19.2/9.6
额定转速(r/min)	3600
额定输出(kVA)	3.0
输出功率(kVA)	3.3
直流输出	12V-8.3A
相数	单个

燃料容量	10.5 L
集油耗 (g/kW.h)	500
连续运行时间	7H
噪音水平dB (A)/7m	63-72
外形尺寸	626mm × 485mm × 466mm
装箱尺寸	650mm × 385mm × 540mm
净重 (kg)	54
起动系统	反冲起动 (手拉)
燃料类型	汽车无铅汽油
发动机模型	特殊数字发生器
发动机型号	OK168F
单缸 四冲程	风冷 顶置凸轮轴 汽油发动机
缸径冲程	68X54 (ml) 位移 171
压缩比	8.5
额定功率(r/min)	3.6/3600
点火系统	T.C.I
火花塞	F6RTC/WR7DC

汽油发电机的用途：

适合建筑工程、园林工程、管道工程、户外广告工程、通信工程、海洋工程、机电安装工程、市政工程、水产养殖、家禽养殖、养殖等

推荐理由：

汽油发电机，性价比高，是所有同等质量的发电机中性价比较好的一款机器，功率大，款式新颖，耗油低，节油控油，噪音小，价格合理，质量过关，拥有各项证书，可检验，中日技术研究生产

售后维修：质保一年，终生维护，全国联保，解除您的后顾之忧

使用方法：

机器购买后，先按量加入适当的汽油和机油，汽油是90#或者93#的一般加油站都能买到，机油是普通汽车使用的即可，然后直接开启开关(发电机启动方式为电启动，跟汽车启动一样，钥匙一拧就开启了)，然后即可把需要带的的设备插入发电机表面上的电源接口即可使用！建议使用前先看一遍使用说明，说明里对于使用方法的详解和机器的维护保护说的比较详细，同时也是为了安全使用！

1、服务宗旨：快速、果断、准确、周到、彻底

2、服务目标：服务质量赢得用户满意 伊藤の动力 让世界充满光明

3、服务效率：保修期内如设备出现故障，可到您所在的当地维修点进行售后服务、或可把机器反送到公司，在保修期内一切费用都由公司承担。

3、服务原则：产品保修期为一十二个月，在保修期内供方将免费维修和更换属质量原因造成的零部件损坏，保修期外零部件的损坏，提供的配件只收成本费，由需方人为因素造成的设备损坏，供方维修或提供的配件均按成本价计。

4、服务态度：对社会负责，对企业负责，对客户负责。没有好的产品，只有适合的产品。让客户以小的

成本买到适合自己的产品。在保修期外我公司售后人员每年不少于六次回访调查用户使用情况。