

法兰式三通 金旭机械 法兰式三通商标

产品名称	法兰式三通 金旭机械 法兰式三通商标
公司名称	沧州金旭机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	沧州临港开发区广场东街西侧
联系电话	18931746774

产品详情

以制作方法划分可分为推制、压制、锻制、铸造等。

以制造标准划分可分为标、电标、船标、化标、水标、美标、德标、日标、俄标等。

按它的曲率半径来分:可分为长半径弯头和短半径弯头。长半径弯头指它的曲率半径等于1.5倍的管子的外径，即 $R=1.5D$;短半径弯头指它的曲率半径等于管子外径，即 $R=1.0D$ 。(D为弯头直径，R为曲率半径)。

若按压力等级来分:大约有十七种，法兰式三通厂家，和美的管子标准是相同的，有:Sch5s、Sch10s、Sch10、Sch20、Sch30、Sch40s、STD、Sch40、Sch60、Sch80s、XS;Sch80、SCH100、Sch120、Sch140、Sch160、XXS;其中常用的是STD和XS两种。

- 1、名称：气体灭火高压（大小头）；
- 2、规格：DN15-DN150；
- 3、材质：20#锻钢；
- 4、连接标准：55°密封管螺纹（Rc）、60°密封管螺纹（NPT）、焊接；
- 5、表面处理：内外镀锌；
- 6、工作压力：17.2Mpa；
- 7、试验压力：26Mpa；
- 8、适用范围：七氟丙烷气体灭火系统；

高压二氧化碳气体灭火系统；

IG541混合气体灭火系统；

型号规格有DN10、DN15、DN20、DN25、DN32、DN40、DN50、DN65、DN80、DN100、DN125、DN150等，DN100法兰式三通，其中DN10~DN100采用锥管螺纹方式连接；DN100~DN150采用法兰连接，连接标准包括：55°密封管螺纹（Rc）、60°密封管螺纹（NPT）、承插焊、管子外径坡口对焊等，全系列管件均满足气体灭火系统工作压力（17.2Mpa），试验压力达到26Mpa

本产品广泛应用在建筑工程，邮电、通信，电力电站，机房，图书馆，船舶，法兰式三通，高层楼宇等气体灭火工程的高压管网连接。材质全部使用锻件20#钢，法兰式三通商标，确保无气孔和砂眼，内外表面电镀防腐处理，产品规格有DN15~DN100采用ZG

55°锥管螺纹方式连接；DN100~DN150采用法兰连接，性能参数符合国家标准，使用安全可靠。

工作压力为8~15Mpa，试验压力达到12~22.5Mpa，可满足七氟丙烷(-277ac)；(HFC-223)；二氧化碳(CO₂)气体灭火系统；IG541混合气体灭火系统

主营：气体灭火管件弯头，三通，法兰，直通，活接头，堵头，喷头

消防气体灭火弯头 高压气体灭火弯头

气体灭火管件弯头——河北金旭管件制造有限公司专业生产各种规格各种型号消防气体灭火管件 高压气体灭火管件 并可按顾客要求来图定做，河北浩康公司自建立以来，一贯坚持以客户的满意需求为产品开发的根本，以科技先进为公司的生产思想，精益求精，利用先进的生产设备和雄厚的技术力量使公司的规模不断扩大，生产的产品经过严格的质量检测，从原材料的使用到包装都经过严格的挑选和检测。诚信做人 规矩做事 尽心服务 持续改进 是我们不变的宗旨！以精立业、质信永恒是我们的精神！！

法兰式三通-金旭机械-法兰式三通商标由沧州金旭机械制造有限公司提供。沧州金旭机械制造有限公司（www.tz1288.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。金旭机械——您可信赖的朋友，公司地址：沧州临港开发区广场东街西侧，联系人：经理。