

上海普陀实木复合地板耐火极限检测

产品名称	上海普陀实木复合地板耐火极限检测
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 18662248592

产品详情

1、服务范围

地板：实木地板、实木复合地板、强化木地板、地采暖地板等

人造板：刨花板、纤维板、细木工板、胶合板、浸渍胶膜纸饰面人造板等

其它：木材、木门等

2、服务内容

序号	板材种类	检测参数
1	人造板及其制品	胶合强度、静曲强度、横向静曲强度、漆膜表面耐磨
2	浸渍纸层压木质地板	表面耐磨
3	实木复合地板	静曲强度、表面耐磨

3、检测依据：

GB/T 17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》

GB/T 5849-2006《细木工板》

GB/T 15036.2-2009《实木地板 第2部分：检验方法》

GB/T 18102-2007《浸渍纸层压木质地板》

GB/T 18103-2013《实木复合地板》

4、评定标准：

1.Schedule 4 part 2 - 组合家俱之测试:看不见的覆盖表层及填充物

测试方法: Modified BS5852 part I (火源0)

2.Schedule 5 part 3 - 不可见之覆盖表层的火焰测试

测试方法: BS5852 part I (火源1)

3.Schedule1 Part 1 - 用於垫子内的聚氨酯成份发泡材料之可燃性测试

测试方法: BS5852 part 2 (火源5)

4.Schedule1 Part 2 - 聚氨酯成份的碎片式发泡材料之可燃性测试

测试方法: BS5852 part 2 (火源2)

5.Schedule1 Part 3 - 橡皮乳胶发泡材料之可燃性测试|

测试方法: BS5852 part 2 (火源2)

6.Schedule 2 Part 1 - 非发泡材料之填充物可燃性测试 agrprjopi456

7.Schedule 2 Part 2 - 用於床垫、床组、坐垫、及枕头以外的家俱类复合填充物之可燃性测试

测试方法: BS5852 part 2 (火源2)|

8.Schedule 2 Part 3 - 枕头及坐垫外层覆布之可燃性混合测试

9.Schedule 3 - 家饰内里布之可燃性测试

家具测试方法: BS5852 part 2 : 1982 (火源5)

10.Schedule 4 Part 1 - 装潢组合之测试:可见之覆布及填充物

测试方法: Modified BS5852 part 1 (火源0)

11.Schedule 5 Part 1 - 可见覆布之火焰测试

测试方法: BS5852 part 1 (火源1) 阻燃剂的选择取决于织物的组成