

普通石英砂滤料

产品名称	普通石英砂滤料
公司名称	巩义市恒泰滤材有限公司
价格	390.00/吨
规格参数	产地:河南巩义市 用途:水处理 过滤 喷砂除 规格:0.5-1 1-2mm等
公司地址	河南省郑州巩义市杜甫路96号
联系电话	0371-64566685 13938599159

产品详情

普通石英砂滤料一般是采用天然石英矿石，经破碎，水洗，烘干，二次筛选而成，SiO₂ 90—99% Fe₂O₃ 0.06—0.02%，耐火度1750，外观：部分大颗粒表面有黄皮包囊。普通石英砂，即SiO₂ 90%~99% Fe₂O₃ 0.06%~0.02%。耐火度1750度，外观部分大颗粒，表面有黄皮包囊。粒度范围5~220目，可按用户要求粒度生产。普通石英砂一般是采用天然石英矿石，经破碎，水洗，烘干，二次筛选而成的一种水处理滤料；SiO₂ 90—99%、Fe₂O₃ 0.06—0.02%、耐火度1750，外观：部分大颗粒表面有黄皮包囊。该石英砂具有：无杂质，无棱角，密度大，机械强度高，载污能力线使用周期长的特点。是工业、化学、水处理等的理想材料。另外还有一种被普遍应用的天然石英砂也被专家列为普通石英砂的范畴，天然石英砂是指不经石英石破碎，而是由天然形成的颗粒不够均匀，石英含量较低，大多在水中或海水中形成的石英砂，已被很多大型工厂广泛应用，如海砂，天然砂等。普通石英砂滤料起到过滤作用，就像水经过砂石渗透到地下一样，将水中的那些悬浮物阻拦下来，主要针对那些细微的悬浮物。巩义市恒泰滤材石英砂是重要的工业矿物原料，非化学危险品，广泛用于玻璃、铸造、陶瓷及耐火材料、冶炼硅铁、冶金熔剂、冶金、建筑、化工、塑料、橡胶、磨料等工业。

可汽运，火车运输，水运。工业生产一般为50KG或25KG包装及出口吨袋包装。常用规格：0.5-1.0mm 0.6-1.2mm 1-2mm 2-4mm 4-8mm 8-16mm 16-32mm. (mm为毫米单位)