

# 昌利JS系列混凝土搅拌机衬板配件易损件耐磨件厂家

产品名称	昌利JS系列混凝土搅拌机衬板配件易损件耐磨件厂家
公司名称	河南宏昌机械制造有限公司
价格	.00/件
规格参数	型号:JS500、JS750
公司地址	河南省郑州市上街区峡窝镇马固村
联系电话	86-0371-64678888 17838360703

## 产品详情

混凝土搅拌机的衬板是为了减少砂石在搅拌过程中对筒壁的伤害而设计的，强制式混凝土搅拌机因为在搅拌物料的过程中搅拌筒内壁会受到大量的矿石、水泥粉料等物料的强烈作用，引起磨损，所以需在其表层加装一层衬板，来保护搅拌机搅拌筒内壁以防磨损和增长使用寿命。

昌利混凝土搅拌机衬板的优势：

### 1、要求衬板具有良好的耐磨性能

河南宏昌机械生产的高耐磨、耐冲击双介质淬火中合金钢衬板经科学合理的合金元素配方，使该衬板具有良好的理化性能，硬度HRC45 - 55以上，冲击韧性值25J以上，使用寿命是高锰钢的2倍以上。能够承受巨大的冲击力度。在工作中能长期保持衬板的表面形状，以保证磨机稳定提高5%以上的产量。

### 2、高强度、高韧性

在衬板淬火过程中，采用热稳定性能好的专用双介质淬火剂为介质，使产品达到高强度、高硬度和高韧性的配合，以满足了耐磨损的工艺要求。

### 3、高性价比、适应性能强

经先进的双介质淬火工艺处理，它具有淬火硬度高、韧性值高的特点，使该衬板具有良好的耐磨性能，高锰钢衬板相比，中合金双介质淬火中合金钢球磨机衬板表现出了较好的性价比。能适应矿山湿磨、干磨、混合磨等。

如何减少混凝土搅拌机衬板的磨损？

目前常见的有3类材质做衬板：镍硬铸铁、高铬铸铁和低合金白口铸铁。其中镍硬铸铁资源较少，代价较高，一般都会选用低合金白口铸铁材质的衬板。而高铬铸铁的显微硬度高，耐冲击韧性好，同时又有利于提高耐磨性。而一般的低合金白口铸铁的耐磨性达不到客户的需求。

河南宏昌机械生产的搅拌机设备，其搅拌机衬板全部采用高铬合金铸铁材质，其耐磨程度和使用寿命是普通白口铸铁寿命的三倍，而且在耐磨性、抗腐蚀性、抗冲击性方面表现更好，确保了强制式搅拌机的稳定性能和使用寿命。

河南宏昌机械制造有限公司（“宏昌建机”）是昌利机械集团下的子公司，主要生产大中小型混凝土搅拌机、混凝土搅拌站、移动式混凝土搅拌站、工程混凝土搅拌站、商品混凝土搅拌站、稳定土拌和站等建筑设备的厂家，集研发、生产、销售三位一体的重工企业。混凝土搅拌站主要有HZS系列混凝土搅拌站、移动式混凝土搅拌站、免基础混凝土搅拌站，混凝土搅拌机有JS系列、JDC系列、JZC系列、JZM系列。

HZS系列混凝土搅拌站主要型号：HZS25、HZS35、HZS50、HZS60、HZS75、HZS90、HZS120、HZS120、HZS180、HZS240。

移动式混凝土搅拌站YHZS系列主要型号：YHZS35、YHZS50、YHZS60、YHZS90。

免基础混凝土搅拌站主要型号：MHZS60、MHZS90、MHZS120。

JS系列混凝土搅拌机主要型号：JS500、JS750、JS1000、JS1500、JS2000、JS3000、JS4000。

混凝土搅拌站、混凝土搅拌机配件：搅拌叶片、衬板、搅拌臂等易损件。