

全不锈钢轴向压力表 赛途

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 全不锈钢轴向压力表 赛途 |
| 公司名称 | 上海赛途仪器仪表有限公司（广东销售部） |
| 价格 | 1.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:赛途 型号:YE 类型:压力表 |
| 公司地址 | 中国 上海市青浦区 上海 |
| 联系电话 | 86 0769 88751075 13636450108 |

产品详情

| | | | |
|------|------------|------|-------------|
| 品牌 | 赛途 | 型号 | YE |
| 类型 | 压力表 | 测量范围 | 100 (kPa) |
| 精度等级 | 0.25/0.4 | 联接型式 | 螺纹 |
| 公称直径 | 100 (mm) | 环境温度 | -20-80 () |

工作原理 微压表主要是依靠膜盒作为感应元件对压力进行测量，膜盒分为2种，一种由两个具有弹性的金属膜片焊接而成，另一种为单片膜片与基底座焊接（称单片膜合）。膜盒的外面焊有连杆并接到齿轮机芯上，当气体压力传递到膜盒时，膜盒壁就会产生变形，并随着压力的变化而变化，这种变化借助连杆，经齿轮传动机械放大，由固定在齿轮轴上的指针将压力值指示在度盘上。微压膜盒系列压力表型号ye/yef，普通/全不锈钢膜盒微压表是用来检测微小压力的仪表。

（一般测量低于60kpa的压力）。

被广泛应用于医药、供暖、气体管道、燃烧装置、空气调节及很多工业领域。

普通膜盒微压表用于测量对铜合金无腐蚀作用气体的微小压力。

其共同的特点是：膜盒材质及接头材质均为铜合金。防腐膜盒表的特点是，膜盒材质及接头材质均为sus 316或sus304主要用于有腐蚀的环境中，测量腐蚀性较强气体的微小压力。我公司对微压表的生产有着丰富的经验，产品品种、数量均为国内第一，测量范围最小可达到0~0.25kpa其所制造的膜盒微压系列压力表以独特的设计，可靠的工作性能及铜合金、一般防腐、充油耐震及全不锈钢等系列的适用选择，赢得了国内外用户的广泛信赖。普通型、不锈钢防腐型、充油耐震型适应于各种测量环境；

具有 50、 65、 75、 100、 160等多种外径尺寸及包括轴向、径向直接安装；

轴向径向前法兰、后法兰安装、轴向u型卡子、医用特殊安装等各类不同的安装形式；

有内卡式、外卡式、罩壳压紧、聚苯玻璃旋紧、螺钉紧固多种设计款式；

正压、负压、正负联程压力测量范围广泛，从0.25kpa~100kpa内任何量程；

提供各种备选项目，充分进行特色制做。