

YXC全不锈钢电接点压力表

产品名称	YXC全不锈钢电接点压力表
公司名称	上海赛途仪器仪表有限公司（广东销售部）
价格	80.00/台
规格参数	品牌:赛途 型号:YXC 类型:压力表/耐震压力表/电接点压力表
公司地址	中国 上海市青浦区 上海
联系电话	86 0769 88751075 13636450108

产品详情

品牌	赛途	型号	YXC
类型	压力表/耐震压力表/电接点压力表	测量范围	100 (kPa)
精度等级	1/1。 5/2。 5	联接型式	螺纹
公称直径	60/100/150 (mm)	环境温度	-20-70 ()

电接点系列压力表型号yxc/yxcn 不充液/充液赛途选型样本发出报警信号的目的。全不锈钢电接点安全型yxc--100h产品应用设备配套中，各种气体与液体介质压力经仪表自动控仪表的原理仪表的原理测量压力的弹簧管产生位移，通过齿轮传动仪表直径 100/150 (mm) 精度等级

100/160-1.6%设定精度4%测量范围 0-100mpa防护等级 标准不充油型ip54；充油型ip65工作环境温度 -20 -70 工作介质温度 100 螺纹连接 100/160-m20x1.5(可选g3/8 zg3/8仪表外壳 不锈钢仪表接头 sus304 (可选sus316) 波登管 sus316仪表机芯 sus304仪表玻璃 可选防爆双层安全玻璃表针 黑色 铝表盘 铝白底黑刻度字 mpa(可选bar/psi.)工作压力及使用范围制和发出报警的目的 zg3/8 npt3/8,g1/2 zg1/2 npt1/2)表圆 63mm：静压 3/4x满量程 动压 2/3x满量程表圆 100/160mm：静压 3/4x满量程 动压 2/3x满量程 瞬时 1.3x满量程电接点压力表广泛用于石油、化工、冶金、电站、机电、执行标准 jb/t9273--1 999机构，带动表针与动触头与设定指针上定触头相接或切断（上限或下限）致使控制电路通断以达到自动控制 变化不大于0.6%/10 接点数量 1个或2个 可选接点材质

110v银镍合金， 36v黄金最高工作电压 ac380v或dc220v最大电流 1a触头功率 30va温度影响 使用温度偏离20±5 时其设定点误差仪表玻璃普通玻璃、安全玻璃连接尺寸 m20x1.5或约定的特殊要求耐震型充液 专业填充油