

压力表/耐震压力表YTP-63HF6/F7全不锈钢卫生型隔膜压力表

产品名称	压力表/耐震压力表YTP-63HF6/F7全不锈钢卫生型隔膜压力表
公司名称	上海赛途仪器仪表有限公司（广东销售部）
价格	100.00/台
规格参数	品牌:赛途 型号:YTP 类型:压力表
公司地址	中国 上海市青浦区 上海
联系电话	86 0769 88751075 13636450108

产品详情

品牌	赛途	型号	YTP
类型	压力表	测量范围	10000 (kPa)
精度等级	1.6/2.5	联接型式	卡箍
公称直径	63/100 (mm)	环境温度	-20-80 ()

ytp-f6, ytp-f7系列卫生型隔膜密封压力表满足药品生产质量规范(gmp)的要求, 适宜卫生级系统, 在此类系统中, 介质不可与仪表测量系统相接触。隔膜密封不会产生死角或无法排空的区域, 此类仪表具有拆装快捷方便, 不易污染, 便于清洗, 外形美观, 技术性能安全可靠等优点, 可广泛应用于制药, 食品, 饮料, 制酪, 水处理等行业。

	ytp63 ; ytp98仪表外径
	外壳, 内机全不锈钢材质
	精度 : 1% ; 1.5%

说明

	根据不同的测量介质, 应选择不同的隔膜及法兰材料, 保证其耐蚀性能, 常用隔膜及法兰材料为sus316。
	根据不同用途, 可对隔离体内密封工作液进行选择, 如无特殊要求, 卫生型压力表内充填甘油水溶液。

	测量范围0.4-2.5 mpa，特殊需要请与本厂协商。
	测量精度一般为1.5级
	卫生型隔膜表表头可选充液式或不充液两种，并可选择本公司生产的其它型号一般不锈钢压力表或耐震压力表与卫生型隔离体相配接。
	除特殊需要外，卫生型隔膜压力表隔离体一般分为卡子式[代号f6]或螺母式[代号f7]安装。

隔离体外形尺寸

f6卡子式 f6卡子式法兰尺寸一般为1.5"可选择2"或2.5"

主要技术指标适宜量程 -0.1 ~ 0mpa、0 ~ 10mpa膜片材质 316l（与仪表精度叠加）

±1%配阻尼器、过压保护器、远传等精度 ±0.5%直接安装工作温度 -45 ~ +150 接液材质

316+丁晴橡胶接口 螺纹m20x1.5，npt1/2"特殊选项膜片选项 哈c、钽、钛、蒙乃尔合金、喷涂ptfe接口

可以根据客户要求订制接液材质 304、316l（或+ptfe）温度选项 最高温度200 工作介质

根据介质不同可选氟油、食用油、硅油 氟油-60 ~ +120 食用油-20 ~ +200 工作介质 甘油