

地送风分风箱 新风地送风分风箱厂家 泰尔

| | |
|------|----------------------|
| 产品名称 | 地送风分风箱 新风地送风分风箱厂家 泰尔 |
| 公司名称 | 浙江泰尔塑业有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 浙江省东阳市城东街道徐田工业区之江路 |
| 联系电话 | 18869900306 |

产品详情

在高层建筑地下室面积上比较大，其面积少则一层，多则数层，除了大部分作地下车库之外，常设置部分设备用房，下面泰尔为您总结以下内容。

若是高低压配电室、消防控制室、水池、泵房等，人防地下室还应该注意设有滤毒室、进风机房、密闭通道，消毒通道，扩散室、活门室等。也正是由于如此，在此工程规划的时分，有必要把平常通风管道兼作为火灾醴该区的排烟管道。

我司主要产品有：环保扁风管、食品级HDPE波纹管、各类分风箱及配套连接件、风口等。公司“馨顺”品牌系列产品更是远销欧美、东南亚、港澳等地区，在业界具有一定的美誉度。

使用通风管道，在很大的程度上其实也便是能直接的就削减地下室通风上部空间占用以及其风用量。地下室通风方式合理，就其在进行布置的时分，排风管及排风口，平常排风用，火灾的时分必定会兼作排烟风管与排烟口。

通风管道在进行规划与进行安装的时分，要注意考虑地下一层由于车道自然进风，其它层也是会由平常送风体系兼作火灾时分的补风体系。且就每个排风、排烟以及其送风体系应该要注意要设置竖井，进风口应该设在地上洁净的当地，若是可以和地下主楼有距离更好，那么受火灾气影响会小。

通风管道，安装前须对产品进行认真地检查。验明有否合格证及产品说明书，以明确出厂时的定压情况，查产品铅封完好情况，查外观有无伤残。对铅封破坏，出厂定压不符合工程设计工作压力要求的，均应重新进行强度及严密性试验。这是为了安装过程中和使用过程中的安全性，防止通风管道安装完毕发现不能使用的情况的发生。

泰尔一直秉承诚信待客、合作共赢的企业宗旨。未来，公司将积极投身全产业链的整合运营，期待与上下游共同健康快速发展，以回馈客户、员工、股东和社会。