

## 24芯光纤楼道箱新品热卖中

产品名称	24芯光纤楼道箱新品热卖中
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	46.00/个
规格参数	品牌:远捷通信 型号:齐全 产地:浙江慈溪
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

## 产品详情

### 24芯光纤楼道箱新品热卖中

进而提高其传输信息的速度，推动光纤通信传输技术的发展进步。实现光器件的集成化，主要的方向是采用相对成熟的新工艺，在硅衬底之上进行光学器件的制作，包括波导与光纤耦合器等重要的无源器件，在一块硅芯片之上实现全部光学器件模块的集成处理。广义上的“全光网络”指的是无论在网络传输还是网络交换的过程当中，网络信号均是以光的形式存在的，其进行电光或者是光电转换的步骤于进/出网络之时。目前，我国部分的光网络系统，虽然在各个节点之间基本上已经实现了全光化的目的，但是在网络结点的位置，其所采用的依旧是电器件，而非光器件，对光纤通信干线的总容量造成了较大的限制于此，未来的光纤通信技术必须要实现全光网络，关键在于创建完善的光网络层，光网络层的核心技术为光转换技术与WDM技术两项，同时将电光瓶颈尽数消除。

### 特点

- 1.挂墙安装，模块化设计，密度高；
- 2.具有完善的光缆引入装置和接地保护装置，便于光缆引入和固定，安全可靠；

3.卡入式适配器安装，适用于SC、FC等多种适配器，适配器安装倾斜于机箱正面30°，插拔自如、安装方便；

4.避免弧光直射入眼，同时便于走线；

5.全程曲率半径控制，保证在任何位置光纤的曲率半径大于30mm；

6.配线光纤、配线尾纤、跳线光纤的进出各自独立，互不干扰，每芯均有明确的标示。

7.适配器为倾角安装，尾纤的盘绕自然平顺、曲率半径大，可以限度地减少光纤的传输损耗。

8.熔接盒为层叠式结构，可以方便增、减，操作方便，并可以适应于带状光纤的熔接。

9.箱体采用密封条紧压密封，可以防止灰尘的进入，并采用静电喷塑，外形简洁美观。

主要操作：1.为方便熔接可将箱体取下操作，亦可单独将熔接盘取下操作；

2.将分路器模块旋转框向上取出箱体，并取下光缆穿线滑块，妥善放置；

3.开剥光缆，长度约1.5m，在光缆开剥处缠绕几圈绝缘胶布，再用喉箍进行紧固；

4.熔接配线光缆，按图4盘绕，操作完成后，将模块旋转框插入铰链旋转轴；

5.熔接后的SC尾纤连接器插入分路器输入端口，如暂不开通将其停放在“停泊区”；

6.进行光缆加强芯接地，将接地线从光缆入口引出接地；

7.固定好光缆穿线滑块，将箱体重新安装于墙体背板上。

技术参数：

工作环境温度： - 40 ~ + 60

环境湿度： 95% ( + 40 )

大气压力：70kPa ~ 106 kPa

箱门开启角度：180 °

接地排耐电压水平： 3000V ( DC ) /10mA/1min

绝缘电阻： 2 × 10<sup>20</sup>M 500V

适用性指标:

1.标称工作波长850nm\\1310nm\\1550nm;

2.光纤光缆符合GB/T11819和GB/T7424规范;

3.光纤活动连接器符合GB12507以及相关标准规范.

4.前面操作、安装都相当迅速方便

5.分路器插座板可翻转，蝶形光缆可以实现存储，方便维护及光缆多次维护

宁波市远捷通信设备有限公司凭借多年通讯网络领域的技术积累和工程实践，面向国内国际通讯网络用户，推出基于通讯网络物理连接设备及器件的FTTX(FTTH、FTTO、FTTB、FTTC、FTTD)全系列解决方案。

提供从通讯局端到用户端的全系列光纤通信配线产品。产品包括：

局端配线设施：综合配线架（柜），光配线架等。

光分配点设施：光配线架、光交接箱、光分线盒、光分路器、光分歧接头盒等。

光用户接入点设施：光分路器、光分线盒、光终端盒、光分歧接头盒等。

用户端接设施：用户终端智能盒、光纤信息面板。

宁波市远捷通信设备有限公司以过硬的产品品质及良好的售后服务，在消费者当中享有较高的地位，公司与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系，以多品种经营特色和薄利多销的原则，赢得了广大客户的信任。

若您在产品使用过程中遇到问题,请及时与我们联系,我们的工程技术人员会协助您解决问题；若您有好的建议，也请告诉我们，我们将不断改进我们产品，让客户更加满意。