## 福州篮球场塑料座椅,固定阶梯座椅,看台座椅厂家,

产品名称	福州篮球场塑料座椅,固定阶梯座椅,看台座椅厂家,
公司名称	河北省达创体育器材有限公司
价格	40.00/个
规格参数	地址:河北 品牌:达创 型号:DC-035
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	17732148724 17732148724

## 产品详情

篮球场塑料座椅活动座椅结构系统技术说明活动伸缩看台能够根据体育场馆地面空间进行收缩,使体育场馆内部空间可以得到更合理的应用,广泛应用于阶梯教室、会议中心、电影院或临时演出场馆布置等 -

- 一、活动伸缩看台结构系统技术详解:活动看台设计要求满足:(1)、看台在满足承载座椅本身重量外,还满足承受下述载荷:每平方米动载荷为500kg;能够承受80kg冲击度。(2)、护栏设计满足承受水平力如下:水平静载承受每米60kg,垂直静载荷满足承受每米100kg。
- 二、活动座椅系统原材料表明:
- 1、内场支架选用碳素钢材冷拉成型,可以提升原材料的度和韧性,改善原材料的机械性能,提结构的稳定性。选用组合件结构,所有载重部件的杆件中间不得有,支撑点大梁C型钢板厚度3mm,根据韧性定拉铝型材连接而成。载重大梁尺寸口50×40×3、100×50×3,被安装在较大管理中心距离约90cm处,焊在承重梁和副梁中间。支撑点构架中间的支撑点臂,运用于承重梁,消除滑动摩擦,根据机械设备面作用润滑。选用抗足够承载力的冷轧板,经折边后再静电喷塑,使其既具备优良的耐腐蚀性能,又具备平滑光洁的外表面。副梁尺寸60×40×2.5,作为所有木支撑点臂以及行走表面的结束元件。
- 2、活动台阶活动台阶龙骨选用碳素钢铝型材成支撑点,整体面层选用18mm韧性瓷贴面聚酰亚胺薄膜,根据螺栓与内场辅支架固定,保证活动台阶韧性及结构稳定性。固定阶梯座椅
- 3、装饰铝型材 内场台面用70×30特别制作铝钛合金包边,提升铝型材的度,并附带特别制作条,避免观众们行走时滑倒。篮球场塑料座椅
- 4、栏杆选用 38钢管原材料制作,无须插拔,自动折叠,便捷、美观、快捷。
- 5、走轮走轮选用双轴承耐磨PU轮,轮辐40mm,旋转灵便摩擦小,不伤木质地板,且内场轮子分布为三

排式,每行为参差式,缓减内场对木质地板的支承,延长木质地板使用寿命。篮球场塑料座椅

- 6、内场固定 活动内场就位后可根据现场的运用需要在内场的底部与场地固定起来,促使运用时要一次 拉到预订位置。
- 7、伸缩机构:内场后装有电源控制箱,本系统具备红外线遥控及有线电视手控二项作用,由手控按钮、红外线外射器(无线遥控用)。电气控制原件均为内知名品牌的产品。内场设有行程限位系统,内场伸展、收缩到位自行停止。选用免维护保养减速机,单组电机总功率:0.55-1.1KW(根据内场长度设计而定)、电机电压380v速比:1:100有过载保护和漏电保护器。驱动机械设备选用直径 190聚氨酯驱动轮,具备驱动力大,不损坏地面等特性。