

木箱多少钱 金海木业包装公司 六安木箱

产品名称	木箱多少钱 金海木业包装公司 六安木箱
公司名称	芜湖金海木业包装工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市芜湖县六郎工业园万太路1号
联系电话	18955377722

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：芜湖金海木业包装工程有限公司

在现代生活中木箱包装已经是运输过程中必不可少的包装产品，随着社会不断的发展与进步，木箱在进出口贸易中起到了至关重要的作用。如今在我国的出口木箱主要还是以胶合板箱以及木板箱两种为主，木箱多少钱，一般的仓库的周转使用基本都是胶合板箱，所以我们在进行木箱出口的时候，就必须使用胶合板箱或金属包边木箱。

出口木箱必须是经过国家检验检疫机构认证的包装木箱，且包装箱上不能有任何虫卵和污染物才能达到出口要求出口木箱包装的出现为提高我国的对外贸易起到了极大的推动作用。

木箱的质量要求

金海木箱厂家介绍木箱的质量要求：

木箱，用木材、竹材或木质混合材料制成的胶质直方体包装容器。是木箱是古老的包装容器也是一种重要的运输包装容器之一，它以其制作简单、强度高、就地取材、耐久性好、有一定的弹性、能承受冲击和振动、价格也比较便宜等特点在包装世界里具有举足轻重的作用。

1.外观质量标准：木箱要求不刺钉、弯钉和漏钉，无霉变无变形。

2.板材使用

箱板不得有弯曲、腐朽、树皮、虫疤、节疤等缺陷，非坚固性节疤的直径小于板宽1/5。

送检箱板不得有较大变形、霉斑等现象。

箱板要求表面光滑、厚度均匀、平直，四边相互垂直。两端头与长度方向一定要垂直，所有规格板材两头不允许有裂纹。

滑木箱以底座为基础的是中型木箱，主要用于机械产品的包装，也可以用于小件货物的集装。今天芜湖金海木业小编就和大家说说滑木箱定制的一些结构组成。

1、底座

(1) 滑木是底座长度方向上的构件，起吊时与侧面一起共同承担内装物的重量。

(2) 辅助滑木是为了形成挂绳口和叉孔而钉在滑木下面的构件。

(3) 枕木是用钉或者螺栓固定在滑木上的。枕木的作用是支承和固定箱内产品。

(4) 端木是用钉或者螺栓固定在滑木上的。端木的作用是安装端面和加强滑木的横向联结。

(5) 底板是横向钉在滑木上的木板，其作用是联结滑木，防止底座歪扭。一般来说、底板不完全封闭，木箱定制，板与板之间留有不大的间隙，用来解决木箱的通风与排水问题。

2、侧面结构

(1) 侧挡的作用是承受堆码载荷，提高侧面结构的整体性，免熏蒸木箱，起吊时将滑木的弯曲变形传递给侧板。

(2) 辅助立柱和侧挡在同一位置上，辅助立柱在箱内，侧挡在箱外。辅助立柱的主要作用是支撑梁撑，其次是加强侧挡。

(3) 斜挡可以提高侧面结构的整体性，增强侧面起吊时的抗弯强度，并使定制的滑木箱有能力承受来自其它货物的纵向水平冲击。

(4) 梁撑是顶盖上横梁的支座。

(5) 侧板不仅是封闭用板，在起吊时它还与滑木共同承受内装物引起的弯曲载荷。

3、端面结构

组成端面的构件有端立挡、端横挡、端斜挡、端板。端面的作用是将底座与侧面及顶盖连接起来，对于侧面和顶盖来说，它是支承结构。端斜挡的作用，一是提高端面结构的整体性，二是使滑木箱有能力承受来自其它货物的横向水平冲击。

4、顶盖

顶盖的构件有横梁和顶板。横梁钉在两个侧面上，而顶板则钉在横梁和两端横挡上。顶盖的作用，一是封闭箱顶，六安木箱，二是承受顶盖载荷，三是承受起吊时来自钢丝绳的水平挤压。顶盖载荷指的是码放在箱顶的小件货物的重量。至于尺寸与顶盖相当的大件货物的重量，则称为堆码载荷，主要由两个侧面承担。

木箱多少钱-金海木业包装公司-六安木箱由芜湖金海木业包装工程有限公司提供。芜湖金海木业包装工程有限公司（www.wuhujinhai.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！