

72芯光纤楼道箱 分纤箱 楼道箱配线箱新品热销

产品名称	72芯光纤楼道箱 分纤箱 楼道箱配线箱新品热销
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	58.00/个
规格参数	品牌:远捷通信 型号:齐全 产地:浙江慈溪
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

产品详情

72芯光纤楼道箱 分纤箱 楼道箱配线箱新品热销

宁波远捷光缆分线箱容量：8芯12芯16芯24芯32芯36芯48芯64芯72芯96芯108芯144芯（尺寸、容量、结构可按要求定做）

光纤分线箱安装：室外/室内-挂壁式安装、抱杆式安装、嵌入式安装

中国电信、移动、联通、广电网络【主要供应商】

材质：冷轧板、不锈钢、SMC、ABS

安装方式：壁挂式、抱杆式、挂墙式、嵌入式、镶嵌式、室外、室内等带防水功能

使用区：移动 联通 铁通 电信 FTTH FTTB FTTX FTTP

光缆分线箱 72芯光纤分线箱 光缆交接箱 分纤箱 楼道箱配线箱

新品热销宁波远捷通信设备有限公司专业为电信、移动、联通、铁通、广电供应配套产品，

本技术要求中所指的光分线箱主要应用在FTTH光缆工程，可满足室内（楼道）、室外安

装环境，能方便光缆掬接，方便维护和资源管理。投标人须按本技术规范书要求进行生产、交付产品，招标人根据本技术规范书验收光分线器箱产品。二、组成、分类及命名
光分线箱应由箱体、内部结构件、光纤活动连接器、及备附件组成。光分线箱：安装方式壁挂安装；外壳材料为金属外壳，使用环境为室外型和室内型、适配器容量分12芯、24芯、36芯、48芯、72芯。三、光分线箱技术要求和指标 3.1 环境条件

(1) 工作温度：-5°C+40°C(室内型)、-40°C +60°C (室外型) (2) 湿度：85(+30°C时)(室内型)、85(+30°C时)(室外型) (3) 大气压力：70106kPa 3.2 外观与结构 3.2.1 尺寸 光纤分光箱外形和尺寸应充分满足工程施工的便利，尤其要满足工程后业务开通及维护时蝶形引入光缆布放、盘绕和绑扎的规整性和便利性。尺寸可负偏离5。

具体要求

(1) 楼道光分路器箱应形状完整，各塑料件无毛刺、无气泡、无龟裂和空洞、无翘曲、无杂质等缺陷。(2) 各金属结构件表面光洁、色泽均匀，不存在起皮、掉漆、锈蚀等缺陷，无流挂、划痕、露底、气泡和发白等现象。(3) 采用涂覆处理的金属结构件，其涂层与基体应具有良好的附着力，附着力应不低于GB/T 9286-1998标准表1中的2级要求。(4) 楼道光分路器箱采用的金属板材应为表面热镀锌处理钢板，厚度不小于1.2mm。非金属复合材料配件，燃烧性能必须符合GB/T 2408-2008中的规定。

(5) 壁挂式楼道光分路器箱箱体表面涂层的颜色按色谱：GSB 05-1426-2001 中灰（同类色参考潘通-中灰445）。有特殊要求时，可以采用与周围环境景色相协调的颜色。(6) 壁挂式楼道光分路器箱应设置新疆广电LOGO标志，标志设在箱体左侧的外侧上方，标志长140mm，高35mm。(7) 楼道光分路器箱内部金属配件表面涂层的颜色按：GSB 05-1426-2001 淡灰。(8) 各型号箱体满足上下进缆的要求，箱体的顶部与底部各应配置4个进线孔，且光缆固定与保护装置应能满足4根光缆同时固定的需求。(9) 光纤熔接盘片应采用开启式，宜选用140mm×90mm×12mm(长×宽×高)的小尺寸产品。(10) 所有紧固件联结应牢固可靠，箱体密封条粘结应平整牢固。

(11) 箱门开启角度不小于120°，门锁的启闭灵活可靠。

(13) 普通室外型光缆在箱内布放时，不论在何处转弯，其曲率半径应不小于30mm。

(14) 皮线引入光缆固定后的***小弯曲半径不应小于10mm，在箱体内的预留长度不应小于0.5m。(15) 安装在光分插片盒内的光分路器应使用牢固的材料固定在盒体内，光分路器的性能指标必须符合新疆广电2103年光分路器技术规范的要求。(16) 光分插片使用的光纤活动连接器应为SC型。光分路器上联端口使用的光纤活动连接器应为绿色，下联端口使用的光纤活动连接器应为蓝色，空闲端口不安装光纤活动连接器。

(17) 楼道光分路器箱内光纤的终端、熔接、存储，应在满容量范围内方便地成套配置。

(18) 光缆的固定和保护功能：光缆引入楼道光分路器箱时，应有可靠的固定与保护装置，固定后的光缆金属防潮层、铠装层及加强芯应可靠地连接至高压防护接地装置，光缆开剥后应用塑料套管或螺旋管保护并固定引入光纤熔接装置。皮线引入光缆的盘绕与绑扎应自然平直，无扭绞、打圈等现象，不应受到外力的挤压和操作损伤。(19) 光缆纤芯的终接功能：光纤终接装置应便于光缆光纤与光缆光纤或尾纤的熔接，安装和维护等操作，同时箱体内应具备富余光纤光缆的储存空间。(20) 光纤熔接接头保护功能：光纤与光纤熔接后，接头部分应用熔接保护套管加以保护。(21) 箱体应具有良好的抗腐蚀耐老化性能，门锁应为防盗结构，具有良好的抗破坏功能。

宁波远捷通信设备有限公司是集研发、生产、销售于一体的科技型通讯器材专业型制造企业。为满足快速增长需求，远捷通信公司制定了长远的发展规划和近期计划。我们将进一步扩大公司规模，提高市场竞争力，依照现代化企业的管理模式，配备了相关专业人才，使各项制度得以有效落实。使公司快速的发展。本公司技术力量雄厚，生产工艺先进，检测设备齐全，在这十多年的发展历程中，不断学习吸收了国内外先进的生产经验，以严格的管理，贴心的售后服务赢得了用户的信赖。在为我国通信设备事业发展做出巨大贡献的同时，企业也不断发展壮大。宁波远捷通信公司推出从局端一直到用户桌面的FTTX光配线网络解决方案。产品主要包括光缆交接箱，光缆分纤箱，分光分纤箱，光缆分线盒，光缆接头盒，光缆终端盒，冷接子，快速连接器，光纤跳线，配线光缆、皮线光缆、市内布线光缆、无源器件、线路辅助设施等，为确保质量管理的战略思想，我们采取了一系列有效措施，建有产品检测中心和技术研发中心。公司已通过ISO9001质量管理体系认证，多次被省工商行政管理局评为"重合同守信用单位"浙江省"消费者信得过单位"等荣誉。