

# 供（恒源）活性炭线绕水滤芯

产品名称	供（恒源）活性炭线绕水滤芯
公司名称	新乡市恒源过滤设备有限公司
价格	50.00/支
规格参数	原理:吸附法 用途:空气过滤 样式:筒式
公司地址	新乡市牧野区工业园区1号路2号
联系电话	15836197136

## 产品详情

原理 样式	吸附法 筒式	用途 性能	空气过滤 精密过滤、高效过滤、其他
适用对象	空气	适用对象性质	弱腐蚀性、低温物料、高卫生要求物料、其他
滤料类型 型号	活性炭 多种	品牌 有效过滤面积	恒源 多种 (m <sup>2</sup> )
主体材质	塑料	适用范围	化工、制药、轻工、食品、染料、纺织、其他
产品类型 外形尺寸	全新 多种 (mm)	DN 设备重量	多种 见产品说明 (Kg)

### 线绕式滤芯

是一种密封性优良的深层过滤元件，它是由纺织纤维，按特定工艺，紧密地缠绕在多孔骨架上，形成外疏内密的蜂窝结构，具有十分优良的过滤特性，能有效地除去流体中悬浮物，铁锈、颗粒等杂质。蜂房式线绕过滤芯是依据当今先进技术而生产的换代产品，针对以往线绕滤芯存在的阻力大，寿命短等缺点。采用了先进的缠绕技术，使用寿命延长两倍左右，从而减少了换芯次数，大大降低了使用成本。

## 二、线绕式滤芯技术参数

公称精度

滤芯长度

滤芯直径

材质

工作温度

工作压差

备注

### 三、线绕式滤芯性能表

公称精度um	0.5	0.8	1	3	5	10	20	30	50	80	100
初始精度um	3-8	5-10	10-20	20-30	25-40	30-50	35-60	40-70	55-80	65-90	80-120
纳污量g	26	28	31	32	33	34	36	54	64	70	
水流量L/min	6.0	12	15	25	40	45					
油	20cst	1.2	1.4	1.7	3.2	4.6	5.9	22	27		
	30 cst	1.0	1.5	2.0	2.3	5.0	11	14	18		
滤	60 cst	0.67	1.3	8.0	13						
芯	120 cst	0.42	0.6	1.1	4.0	4.5	5.1	6.5	7.4		

注：上表是在压差0.015MPa下，长度为250mm的聚丙烯滤芯的流量值。脱脂棉纤维为表中的0.6倍，聚丙烯晴纤维为表中的1.3倍。

#### 四、线绕式滤芯应用领域

一般饮用水前置过滤处理

化学制程中酸碱液体之过滤

化工原料、有机溶剂之过滤

油漆、油料、涂料之过滤

电着涂装（ED）、化学药液之过滤

机械用油、切削油、重油、燃油之过滤

食用油、蔬菜油之过滤

油田注井水过滤