

# 东莞安全带检测 安全网检测 防护网检测

产品名称	东莞安全带检测 安全网检测 防护网检测
公司名称	广东省广分质检检测有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101检测中心
联系电话	020-66624679 13719148859

## 产品详情

安全带外观检查安全带是预防高处作业人员坠落伤亡的个人防护用品，由腰带、围杆带、金属配件等组成。安全绳是安全带上面的保护人体不坠落的系绳。安全带的外观检查主要内容：标识清晰，各部件完整无缺失、无伤残破损。腰带、围杆带、围杆绳、安全绳无灼伤、脆裂、断股、霉变，各股松紧一致，绳子应无扭结，腰带、围杆带表面不应有明显磨损；护腰带完整，带子接触腰部分垫有柔软材料，边缘圆滑无角。缝合线完整无脱线，铆钉连接牢固不松动，铆面平整。金属配件表面光洁，无裂纹、无严重锈蚀和目测可见的变形，配件边缘应呈圆弧形。金属卡环（钩）必须有保险装置，且操作灵活。钩体和钩舌的咬口必须完整，两者不得偏斜。安全带检测要求材料的要求。安全带和绳必须用锦纶、维纶、蚕丝料。电工围杆可用黄牛带革。

金属配件用普通碳素钢或铝合金钢。包裹绳子的套，应选用皮革、轻带、维纶或橡胶制品。

东营逃生绳检测

安全网老化箱主要用途：生产的安全网紫外线老化箱根据国标GB5725-2009《安全网》研制，用做安全网检测试验前的紫外线照射预处理的专用设备。广泛应用于各大质检单位和建筑工程检测单位。仪器别称：安全网老化箱，安全网紫外线预处理箱，安全网预处理箱，安全网紫外线照射箱，安全网紫外线老化箱二、安全网老化箱仪器特征1、优质冷轧板电控箱体，优质不锈钢材质实验箱体；2、高精度温控仪；3、计时功能方便准确三、安全网老化箱主要技术指标1、紫外线照射源：高压长弧氙灯，220V、450W。2、降温方式：风冷式，降温持续可靠，持续保持箱内温度不超过60 °C。3、定时范围：0-9994、可同时测试：宽：50mm、长：300mm试样6块和宽：75mm、长150mm试样6块和宽：1M、长：1M试样两块。