

# 聚碳酸酯PC 3208德国科思创 拜耳 高分子量 耐冲击 水触稳定

产品名称	聚碳酸酯PC 3208德国科思创 拜耳 高分子量 耐冲击 水触稳定
公司名称	上海缘塑新材料有限公司
价格	21.00/千克
规格参数	品牌:科思创 拜耳 型号:3208 产地:上海 德国
公司地址	上海市奉贤区明城路
联系电话	021-31009739 15821669082

## 产品详情

PC 3208德国科思创 拜耳 聚碳酸酯Makrolon 3208

PC（聚碳酸酯）简易的注塑工艺知识：

PC塑胶原料的吸水率较大，加工前一定要预热干燥，纯PC干燥120℃，改性PC一般用110℃ 温度干燥4小时以上。干燥时间不能超过10小时。

一般可用对空挤出法判断干燥是否足够。再生料的使用比例可达20%。在某些情况下，可99.9%的使用再生料，实际份量要视制品的品质要求而定。

再生料不能同时混合不同的色母粒，否则会严重损坏成品的性质。

熔胶温度：

可用对空注射法来确定加工温度高低。一般PC塑料加工温度为270-320℃，有些改性或低分子量PC塑胶原料为230-270℃。

滞留时间：

在高温下停留时间过长，物料会降质，放出CO<sub>2</sub>，变成黄色。勿用LDPE、POM、ABS或PA清理机筒。应用PS清理。

标签: 德国拜耳PC 2405 拜耳6555

## 德国拜耳PC薄膜

德国拜耳集团是全球为知名的世界500强（《财富》）企业之一，在材料创新，作物科学及医药保健等众多领域位居业界前列。中国是拜耳在亚洲的第二大市场，拜耳公司对中国未来市场的发展潜力更是充满信心。2001年11月拜耳集团着手在上海化学工业园区进行大规模划时代的投资，建设一个的一体化化工基地。同时，其材料创新集团的高性能产品在中国地区的销售额也高幅增长。在未来，拜耳公司将继续以她优质的产品和服务造福于人类，用创新科技使生活充满活力。

我们所提供的薄膜厚度在50-1000um之间.可成卷供货或预先裁切成片供货.也可根据您的要求的规格以片材形式供货.如果您遇到薄膜在印刷技术方面的问题.或遇到薄膜成型处理.模内装饰加工技术问题.请与我们联系.我们会与工厂的技术人员一同为您在印刷.成型和