

珠海锚具 夹片硬度检测 锚具成分化验

产品名称	珠海锚具 夹片硬度检测 锚具成分化验
公司名称	广东省广分质检检测有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101检测中心
联系电话	020-66624679 13719148859

产品详情

锚具夹片一般按相对应的试验方法进行硬度检测，如洛氏硬度GB/T 230.1-2018，布氏硬度GB/T 231.1-2018。评定的话一般按GB/T 14370-2015或者JT/T 329-2010。

但是上述两本评定标准中也没给出具体的指标，一般按设计图纸给定的硬度范围进行评定。

一、检测设备

检测设备采用洛氏硬度计，安放硬度计的台座要有足够的强度和刚度，用混凝土或金属制作，台面平整，硬度计安放平稳。硬度计一般一年到有资质资格的计量单位校核一次，平时单位硬度计操作人员要经常用标准硬度试块校核，发现示值误差超标要停止使用，维修后重新校核后方可使用。硬度计需经常维护以保证各部件运转灵活，平时注意擦拭油污，保持整洁卫生。

二、检测工装

1、夹片硬度检测需要专业工装，不同试验室所用的工装可能不太一样，有的是锚具生产厂家提供给试验室的，而不同锚具生产厂家所生产的夹片是不一样的，包括夹片锥度大小以及夹片内径尺寸。

2、以前的夹片尺寸比较大，可以立起来打硬度，只需把端面磨平即可。近些年生产的夹片尺寸比较小，高度只有40MM，丝放处比较薄，无法立起来打硬度，只有打锥面硬度，就出现的现在专门打夹片硬度的工装。