悬挂链配件-重载滑架HC678型005

产品名称	悬挂链配件-重载滑架HC678型005
公司名称	 张家港市恒驰输送机械厂
价格	200.00/件
规格参数	样品或现货:现货 是否标准件:非标准件 是否进口:否
公司地址	常阴沙管理区乐红路80号
联系电话	13806229628

产品详情

样品或现货	现货	是否标准件	非标准件
是否进口	否	类别	重载滑架
材质	铸铁	适用范围	机械及行业设备,工业
品牌	恒驰输送	链节距	160 (p)
链板厚度	12 (mm)	滚子直径	118 (mm)
销轴直径	24 (mm)	减速比	1:10
级数	无级		

重载滑架技术说明

滑架用来支撑链条、承受物体,并被链条所牵引的沿工字钢轨道行走的工作小车,带有吊板并可在吊 板销轴上挂吊具的滑架叫重载滑架。

小车架制造分为精密铸造和锻造两种,铸件又分为铸铁件和铸钢件两种。滑架装有滚动轴承,且在滑架端部还装有压注式油杯,保证润滑良好,运行阻力小,其最高使用温度为200摄氏度,如果使用温度超出;经两方协商可设计制造特殊结构的滑架,或者采用石墨粉润滑。

主要技术规范

型号	hc348	hc458	hc678
项目			
滚子直径(mm	58	78	118
)			
单点吊重(kg)	2000	2500	5000
吊板许用拉力	8	12.5	2.5
(kn)			

吊板破断拉力	大于120		大于220		大于400		
(kn)							
滑架重量(kg/	3	3		6.8		14.8	
m)							
轨道规格	8#工字钢	10#工字钢	12#工字钢	14#工字钢	14#工字钢	16#工字钢	
轨道重量(n/m	100	135	140	169	169	205	
)							
吊板厚度(mm	3		5		8		
)							
销轴直径(mm	8		11		18		
)							
运动速度(mm	0.08-6.8		0.11-7.2		0.13-6.0		
)							
工作温度(mm	-20-200		-20-200		-20-200		
)							
输送机功率kw	1.5,2.2		1.5,2,2		2.2,3.4		

hc678型重载滑架主要是hc160模锻可拆链的配套产品,适用于单点吊重在120kg至150kg以内的各种物件。作长距离的空间运输。利用该产品还能在运输过程中完成清洗,喷涂,装配,检测等多种工艺操作。(附xt模锻可拆链主要技术规范)

主要技术规范

型号	80		100		160	160	
C							
项目							
链条节距(mm	80		100	100		160	
)							
单点吊重(kg)	2000	2000		2500		5000	
链条许用拉力	200			150		250	
(kn)							
链条破断拉力	大于320		大于187	大于187		大于400	
(kn)							
链条重量 (kg/	2.5		4.7		9.0		
m)							
轨道规格	8#工字钢	10#工字钢	12#工字钢	14#工字钢	14#工字钢	16#工字钢	
轨道重量(n/m	100	135	140	169	169	205	
)							
链板厚度(mm	19		12		12		
)							
销轴直径(mm	25.5		16		24		
)							
销轴长度(mm	17		58		78		
)							
减速比	1:10		1:10		1:10		
运动速度(m/	0.08-6.8		0.11-7.2		0.13-6.0		
min)							
工作温度	-20-200		-20-200		-20-200		
输送机功率(k			1.5,2,2		2.2,3.4		
w)							