

# 悬挂链配件-重载滑架HC678型005

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 悬挂链配件-重载滑架HC678型005              |
| 公司名称 | 张家港市恒驰输送机械厂                      |
| 价格   | 200.00/件                         |
| 规格参数 | 样品或现货:现货<br>是否标准件:非标准件<br>是否进口:否 |
| 公司地址 | 常阴沙管理区乐红路80号                     |
| 联系电话 | 13806229628                      |

## 产品详情

|       |           |       |             |
|-------|-----------|-------|-------------|
| 样品或现货 | 现货        | 是否标准件 | 非标准件        |
| 是否进口  | 否         | 类别    | 重载滑架        |
| 材质    | 铸铁        | 适用范围  | 机械及行业设备, 工业 |
| 品牌    | 恒驰输送      | 链节距   | 160 ( p )   |
| 链板厚度  | 12 ( mm ) | 滚子直径  | 118 ( mm )  |
| 销轴直径  | 24 ( mm ) | 减速比   | 1 : 10      |
| 级数    | 无级        |       |             |

### 重载滑架技术说明

滑架用来支撑链条、承受物体，并被链条所牵引的沿工字钢轨道行走的工作小车，带有吊板并可在吊板销轴上挂吊具的滑架叫重载滑架。

小车架制造分为精密铸造和锻造两种，铸件又分为铸铁件和铸钢件两种。滑架装有滚动轴承，且在滑架端部还装有压注式油杯，保证润滑良好，运行阻力小，其最高使用温度为200摄氏度，如果使用温度超出；经两方协商可设计制造特殊结构的滑架，或者采用石墨粉润滑。

### 主要技术规范

| 型号            | hc348 | hc458 | hc678 |
|---------------|-------|-------|-------|
| 项目            |       |       |       |
| 滚子直径 ( mm )   | 58    | 78    | 118   |
| 单点吊重(kg)      | 2000  | 2500  | 5000  |
| 吊板许用拉力 ( kn ) | 8     | 12.5  | 2.5   |

|             |          |        |          |        |          |        |
|-------------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|
| 吊板破断拉力 (kn) | 大于120    |        | 大于220    |        | 大于400    |        |
| 滑架重量 (kg/m) | 3        |        | 6.8      |        | 14.8     |        |
| 轨道规格        | 8#工字钢    | 10#工字钢 | 12#工字钢   | 14#工字钢 | 14#工字钢   | 16#工字钢 |
| 轨道重量 (n/m)  | 100      | 135    | 140      | 169    | 169      | 205    |
| 吊板厚度 (mm)   | 3        |        | 5        |        | 8        |        |
| 销轴直径 (mm)   | 8        |        | 11       |        | 18       |        |
| 运动速度 (mm)   | 0.08-6.8 |        | 0.11-7.2 |        | 0.13-6.0 |        |
| 工作温度 (mm)   | -20-200  |        | -20-200  |        | -20-200  |        |
| 输送机功率kw     | 1.5,2.2  |        | 1.5,2,2  |        | 2.2,3.4  |        |

hc678型重载滑架主要是hc160模锻可拆链的配套产品，适用于单点吊重在120kg至150kg以内的各种物件。作长距离的空间运输。利用该产品还能在运输过程中完成清洗，喷涂，装配，检测等多种工艺操作。（附xt模锻可拆链主要技术规范）

#### 主要技术规范

|              |          |        |          |        |          |        |
|--------------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|
| 型号           | 80       |        | 100      |        | 160      |        |
| 项目           |          |        |          |        |          |        |
| 链条节距 (mm)    | 80       |        | 100      |        | 160      |        |
| 单点吊重(kg)     | 2000     |        | 2500     |        | 5000     |        |
| 链条许用拉力 (kn)  | 200      |        | 150      |        | 250      |        |
| 链条破断拉力 (kn)  | 大于320    |        | 大于187    |        | 大于400    |        |
| 链条重量 (kg/m)  | 2.5      |        | 4.7      |        | 9.0      |        |
| 轨道规格         | 8#工字钢    | 10#工字钢 | 12#工字钢   | 14#工字钢 | 14#工字钢   | 16#工字钢 |
| 轨道重量 (n/m)   | 100      | 135    | 140      | 169    | 169      | 205    |
| 链板厚度 (mm)    | 19       |        | 12       |        | 12       |        |
| 销轴直径 (mm)    | 25.5     |        | 16       |        | 24       |        |
| 销轴长度 (mm)    | 17       |        | 58       |        | 78       |        |
| 减速比          | 1:10     |        | 1:10     |        | 1:10     |        |
| 运动速度 (m/min) | 0.08-6.8 |        | 0.11-7.2 |        | 0.13-6.0 |        |
| 工作温度         | -20-200  |        | -20-200  |        | -20-200  |        |
| 输送机功率 (kw)   | 1.5,2.2  |        | 1.5,2,2  |        | 2.2,3.4  |        |

