

# 迪乐嘉涡漩混合器M6

产品名称	迪乐嘉涡漩混合器M6
公司名称	广州飞迪生物科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌：:迪乐嘉 型号:M6 产地:南京
公司地址	广州市天河区珠村东横三路8号A栋105房
联系电话	86-020-87560209 18127999026

## 产品详情

### 迪乐嘉涡漩混合器M6

采用先进的设计理念和制造技术，外形简洁流畅美观，结构紧凑牢固，使得该机型以高度的通用性、简便的操作性等优点，确保其能快速的处理液体、液固、粉末等物质的混合。

迪乐嘉涡漩混合器M6，现货现货

### 优势

可靠性ST智能分析处理平台能够灵敏反应各种模式工作要求，全面搭载快速处理芯片组及电子传感技术，轻松实现对转速，时间及工作模式的智能控制；驱动性永磁直流电机不易发热，具备过温保护特性，保证高速混合下仍可长时间无故障工作,无碳刷设计，简洁一体化,无需多余配件，减少运行阻力，更为强劲，降低噪音,避免干扰；功能性两种安全操作模式“点动”、“连续”，切换方便简单，时间功能具备正计时及倒数计时让实验更方便准确无误；效率性以z短的时间内将所需混合的任何液体、粉末以高速度、高效率、高彻底完成工作；稳定性

完美的机身结构优化设计，使其拥有足够的配重重量及偏心稻运转,为各种振荡混合提供了稳定、安静的工作平台；

### 主机参数

产品型号	M6
输入电源	AC100-250V/50/60HZ
输出功率	20W
驱动方式/马达	DC24V永磁马达/直驱
控制方式	PWM无级变频调速
操作方式	点动/连续
电源保险管	PPTC/自恢复保险丝/无需更换
Z大负载	1.0Kg
范围[r/min.]	0/200-3,000r/min.
振荡方式	圆周
圆周直径[mm]	4.5
速度功能/显示	Lcd
时间功能/显示	数字定时IS-999min.DAO计时点动正计时/高亮LCD
尺寸:长X宽X高[mm]	127x 147x128mm
重量[kg]	3.5kg
Z高转速下噪音	45dB(A)
Z快加速时间	3s
Z快减速时间	3s
允许环境温度/相对湿度	5-40 ° C/80%
防护等级	IP21
检测标准	EN61010-1,EN61010-2-020,EN61326-1,EN 61010-3-2/A2

## 订货信息

产品货号	产品型号	配置信息 主机
M6-18090	M6	
M6-18091	M6-1	放置试管及直径不超过50mm小容器,采用槽式结构,防止工作时容器外滑。
M6-18092	M6-2	用于放置直径不超过85mm烧瓶容器类或多试管一同混合。
M6-18093	M6-3	振荡直径10mm,14孔数量的试管。