PP利安德巴塞尔-巴塞尔PP(利安德一级总代理)

产品名称	PP利安德巴塞尔- 巴塞尔PP(利安德一级总代理)
公司名称	上海灿羡塑化有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海奉贤南桥1338-1号2146室
联系电话	17317698208

产品详情

PP/H2150/ 利安德巴塞尔 PP利安德巴塞尔,巴塞尔PP,利安德一级总代理,PPH2150利安德巴塞尔上海灿羡塑化有限公司为您提供pp利安德巴塞尔中国办事处。

(天津市 上海市 重庆市 江苏 南京 昆山 无锡 徐州 常州 苏州 太仓 南通 连云港 淮安 盐城 扬州镇江泰州宿迁市合肥 芜湖 蚌埠 淮南 巢湖 马鞍山 淮北 铜陵 安庆 黄山 滁州阜 阳宿 六安亳州 池州宣城市沧州市 山东 济南 青岛 淄博 枣庄 江苏省 浙江省 安徽省 福建省 江西省 山东省 河南省 湖北省湖南省四川省 贵州省 云南省 陕西省 甘肃省各地均可送货或自提

灿羡供pp|韩国大林|basell|沙特|利安德|巴塞尔--rp310m 灿羡供pp|韩国大林|basell|沙特|利安德|巴塞尔--rp390h 灿羡供pp|韩国大林|basell|沙特|利安德|巴塞尔--rp316m 灿羡供pp|韩国大林|basell|沙特|利安德|巴塞尔--rp220m 灿羡供pp|韩国大林|basell|沙特|利安德|巴塞尔--rp398u 灿羡供pp|韩国大林|basell|沙特|利安德|巴塞尔--rp210g 灿羡供pp|韩国大林|basell|沙特|利安德|巴塞尔--rp348u 灿羡供pp|韩国大林|basell|沙特|利安德|巴塞尔--rp241h 灿羡供pp|韩国大林|basell|沙特|利安德|巴塞尔--rp398t 灿羡供pp|韩国大林|basell|沙特|利安德|巴塞尔--rp398t 灿羡供pp|韩国大林|base|||沙特|利安德|巴塞尔--rp348n

灿羡供pp|韩国大林|basell|沙特|利安德|巴塞尔--rp2380

灿羡供pp|韩国大林|base|||沙特|利安德|巴塞尔--rp346r

一级代理(上海灿羡): PP利安德巴塞尔,巴塞尔PP,利安德一级总代理,PPH2150利安德巴塞尔pp利安德巴塞尔中国办事处注塑pp|挤出pp|均聚pp|高刚性pp|耐高温pp|耐低温pp|高抗冲pp|增韧pp|管材级pp|板材级pp|高抗冲pp|抗冲pp| 抗静电pp| 高流动pp|高刚性pp|尺寸稳定pp|抗冲击pp|硬度pp|透明级pp| 耐高温pp| 热稳定pp| 薄片pp|塑料pp|高刚性pp|高抗冲pp|高流动pp|高抗冲pp|高流动pp|高流动pp|耐高温pp|电气电子pp|零件pp|

PP利安德巴塞尔,巴塞尔PP,利安德一级总代理,PPH2150利安德巴塞尔

利安德巴赛尔负责可持续发展、技术和合资企业的副总裁Jim Seward表示,亚洲是世界上增长快的地区之一。人口、个人财富增长和城市化进程推动了聚合物需求的增加。利安德巴赛尔的Spherizone技术将为这些增长提供解决方案。该技术通过坚固耐用的管道为纯净水的运输提供了解决方案,还可以通过包装和薄膜保护食品,从而提高便携性、延长保质期和防止污染。

HMC总裁Martyn Tickner表示:"投资创新专长,将使我们能够进一步开发高差异化的产品系列。所有股东间的紧密合作将确保HMC的可持续发展,使我们一直保持东南亚大PP生产商的地位。"

PP/H2150/利安德巴塞尔产品介绍

品牌:利安德巴赛尔

型号: HP520M

产地:荷兰

质量:25Kg

加工方式:注塑成型

产品特性:均聚,薄膜级。

应用领域:流延膜,食品包装。

PP/H2150/ 利安德巴塞尔 产品物性

原料技术数据

性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据 数据单位

基本性能 熔体流动速率 230°C/2.16 kg ASTM D1238 8 g/10min

物理性能 比重 ASTM D792 0.9 G/cm3

机械性能 抗张强度 Yield ASTM D638 35 Mpa

断裂伸展率 Yield ASTM D638 10%

弯曲模量 ASTM D790 1550 Mpa

Izod缺口冲击强度 23 ASTM D256 28

热性能 负荷弯曲温度 0.45Mpa, Unannealed ASTM D648 105

应用说明

PP/H2150/ 利安德巴塞尔

生产企业:利安德巴塞尔

PP利安德巴塞尔,巴塞尔PP,利安德一级总代理,PPH2150利安德巴塞尔