

自动点胶机 苏州点胶机 芜湖迪讯手动点胶机

产品名称	自动点胶机 苏州点胶机 芜湖迪讯手动点胶机
公司名称	芜湖迪讯智能装备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市鸠江区阳天北路18号
联系电话	18949552994 18949552994

产品详情

点胶机的点胶效果由什么决定？

供气气压与运行速度

气压大，胶水流动速度快，胶量容易过多溢出。气压小，胶水流动速度慢，胶量则容易过少出现点胶断续或漏点。而运行速度则反之，速度过慢胶量容易过多，运行速度过快容易断续或漏点。因此，根据不同的气压调整运行速度是非常重要的，这些都要根据应用过程中的实际情况做相应的调整。

针头与工作面之间的距离

不同的胶水、不同的产品、不同的点胶机所采用的针头都有所不同，双液点胶机，某些针头有一定的止动度，把握好点胶距离是很重要的，因此每次每次工作之前校准一下针头与工作面的距离是很有必要的。

不同胶水该如何搭配点胶机？

首先我们得知道，不同产品在点胶的时候所用到的胶水是不一样的，因此需要配备的点胶机也有所不同。

点胶水：普通胶水用于单组份点胶机，AB胶使用双液点胶机，点胶机配件，精密点胶机，PU胶则使用PU胶点胶机，UV胶则使用特定针筒点胶。

第二点点胶工艺：普通点胶多数会选用半自动点胶机(比如脚踏控制开关)，苏州点胶机，精准定位划线则选用台式点胶机、三轴点胶机、视觉点胶机等带自动化功能点胶机。

点胶机是由三大系统组成，执行系统，驱动系统，控制系统。点胶机的执行机构主要负责执行点胶作业

，驱动机构能够帮助执行机构更精准，自动点胶机，更高质的实现点胶，而这些当然还有赖于科学、合理的控制系统。

三轴直线滑台，是指XYZ轴的桌面型点胶机，一般采用XYZ三轴直线滑台构成。其工作原理为X轴作为横向运动轴，Z轴安装在X轴上面，实现上下移动，而Y轴则安装在点胶机平台上，实现前后移动，后通过xyz三轴的配合，实现三维定点点胶的操作。

三轴直线滑台的特点

- 1、采用精密直线导轨精度高，精准定位。通过XYZ三轴的组合，能够满足自动点胶机精准定位的需求;
- 2、重复定位精度高。直线滑台重复定位精度为 ± 0.04 毫米，滚珠丝杆直线滑台重复定位精度为 ± 0.02 毫米，能够满足自动点胶机的的需要;
- 3、直线滑台运行速度快。根据需求选用不同的电机，速度快可达到5-6米/秒;
- 4、耐腐蚀防锈。采用上等铝合金制作，能够耐腐蚀和防生锈;
- 5、寿命长，维护简单。

自动点胶机-苏州点胶机-芜湖迪讯手动点胶机(查看)由芜湖迪讯智能装备有限公司提供。芜湖迪讯智能装备有限公司(www.dxsuosiji.com)是安徽芜湖,工业制品的企业,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在迪讯装备领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创迪讯装备更加美好的未来。