

红色停/绿色开防爆控制箱

产品名称	红色停/绿色开防爆控制箱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	100.00/套
规格参数	加工定制:是 型号:隆迈防爆 产地:乐清市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村(注册地址)
联系电话	18367862323

产品详情

红色停/绿色开防爆控制箱 可控设备：

水泵、排水泵、电机、变频器、阀门、风机、排污泵

功率：0.97KW、1.5KW、2KW、5.5KW、7.5KW

控制方式：远程、就地、现场、两地

材质：铝壳、钢板、不锈钢、工程塑料

等级：ExdIIBT4 dipa21t4/t6

防护：IP55/IP65

主要技术参数：

执行标准：GB3836.1-2000,GB3836.2-2000，GB3836.3-2000，IEC60079;

额定电压（V）:220/380V

额定电流（A）:10

防爆标志:Exd BT6 *Exed CT6

防腐等级：WF1

防护等级:IP55

电缆外径：12-17mm

进线口螺纹:1G"（如有特殊摇头请注明）

安装方式：挂式、立式

内装元件：按钮常规配置为红色一常闭，绿色一常开，黄色一常开；

指示灯常规配置为红色停止，绿色起动。

适用范围：

1、爆炸性气体混合物危险场所：1区、2区。

2、爆炸性气体混合物：A、B、C。

3、温度组别：T1～T6。

4、防爆标志：Exd BT6、*Exde CT6。

注：要求 C级请注明。

特点：

1、铸铝合金外壳，盖板压铸成型表面喷塑。

2、内装转换开关、电流表(可按用户要求装其他仪表)、指示灯等。

3、自动复位开关取代按钮，一孔取代多孔。

4、转换开关有30多种功能可由用户**选择，

5、开孔少，功能多，防爆可靠性好，安全系数高。

6、可根据要求特制。

7、电流表量程由用户指定。

8、钢管或电缆 布线均可。

四、订货须知：

1、订货时，请注明所配开关、按钮、指示灯、电表数量以及安装方式、进线方式。

2、如有特殊要求，请注明。隆迈防爆电气有限公司专业生产各类防爆产品专业生产：配电开关控制设备，电气成套设备，防爆电器，防爆灯具，防爆管件，防爆插销，防爆风机，防爆消防器材，防爆仪器仪表，防爆防腐设备制造，加工，销售，电气技术领域内的技术研发