安徽厂家直销L-HM46抗磨液压油 机械抗磨润滑 货好价优

产品名称	安徽厂家直销L-HM46抗磨液压油 机械抗磨润滑 货好价优
公司名称	安徽锦山润滑油有限公司
价格	135.00/桶
规格参数	品牌:锦山 型号:L-HM46 产地:安徽
公司地址	安徽省滁州市全椒县襄河镇杨桥工业集中区（全椒县御名机电有限公司厂房）
联系电话	0550-2307255 18355053939

产品详情

产品介绍：锦山L-HM46抗磨液压油是以精制的品质基础油和添加剂，可广泛用于工业、航运和移动式机械设 备的中、低压液压系统的润滑。锦山L-HM抗磨液压油按照40°C运动黏度分为32、46、68、100、150等牌号。 本产品按照40°C运动黏度为46牌号。产品优势：◎良好的抗磨损性能，有效减少液压泵的磨损，延长泵及系统的运转寿命◎良好的氧化安定性能◎良好的防锈及防腐蚀性能◎良好的橡胶适应性，有效保护密封材料，防止泄漏◎良好的抗乳化性能◎良好的抗泡性产品用途：◎锦山L-HM46抗磨液压油广泛适用于工业、航运和移动式机械设备的中、低压液压系统◎是从防锈、抗氧气液压油基础上发展而来的，它有碱性高锌、碱性低锌、中性高锌型及无灰型等系列产品。◎抗磨液压油主要用于重负荷、中压、高压的叶片泵、柱塞泵和齿轮泵的液压系统J目YB-D250叶片泵、PF15柱塞泵、CBN-E306齿轮泵、YB-E80/40双联泵等液压系统。◎抗磨液压油用于中压、高压工程机械、引进设备和车辆的液压系统。如电脑数控机床、隧道掘进机、履带式起重机、液压反铲挖掘机和采煤机等的液压系统。◎除适用于各种液压泵的中高压液压系统外，也可用于中等负荷工业齿轮（涡轮、双曲线齿轮除外）的润滑。其应用的环境温度为—10°C—40°C。产品参数：◎【黏度等级】：46◎【运动黏度（40°C），mm2/s】：≧46.8◎【闪点（开口），°C】：212◎【倾点，°C】：—18* 注：其他性能符合 GB 11118.1的要求。注意事项：◎不同厂家同级别油品不可以混用，具体应用事宜须与锦山润滑油工程师联系。 ◎储存期限不得超过一年，常温下密封保存。若储存条件发生变化，须经锦山润滑油人员检验，确认合格后方能使用。 ◎仅提供锦山润滑油技术参考数据，每批次油品具体理化参数，以锦山润滑油提供的实际数据及用户检测数据为准。 ◎安徽锦山润滑油有限公司属于研发生产型企业，冠以“ 锦山 ”标识的所有产品均由公司工程师监制！