

6回路 配防雨罩防爆照明箱

产品名称	6回路 配防雨罩防爆照明箱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	520.00/套
规格参数	加工定制:是 品牌:隆迈防爆 产地:乐清市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

产品详情

适用范围：6回路 配防雨罩防爆照明箱1、爆炸性气体混合物危险场所1区，2区2、可燃性粉尘环境20区，21区，22区3、高度腐蚀性环境4、户内户外5、温度组别为T1-T66、应用于石油开采，化工，纺织，医药等危险场所产品特点：1、壳体采用高强度304或3

16不锈钢板

焊接而成，外壳结构紧凑合理，材质密度高，强度好，防爆性能优良，具有良好的防腐能力，表面光洁，美观大方；2、内装元件为：C65,C120,NSX,DZ

47,CM1断路器

及信号灯等，若需安装其他特殊元件，可与技术人员联系；3、具有过载保护，短路保护，漏电保护，光控等功能；4、本产品为复合型

模块化结构，开关箱为隔爆型，母线箱和接线箱

为增安型结构；5、可根据客户要求特制，如加装电涌保护器，电流表，互感器

等，常规产品操作手柄材质为工程塑

料，操作手柄可根据要求加装挂锁，小型断路器

挂锁手柄材料为高强度铝合金；钢管

，电缆布线均可；订货须知：订货时应注明配电箱

的支路数，各支路相应的电流以及断路器的极数，如需带漏电保护功能请注明；若需带总开关则请注明总开关的电流及极数

，并注明进线口方向，进出线规格及对应

的数量，本公司生产防爆配电箱

外壳采用铝合金材质，表面高压静电喷塑，外形美观，产品防护等级IP65，主要适用于IIA,IIB,IIC类爆炸性气体环境，防爆等级IIBT4

IICT6，箱体内主要按钮电流表，开关，按钮指示灯等元件，元件可自由组合，实现多种功能v