

# 管道封堵气囊各尺寸支持定制

产品名称	管道封堵气囊各尺寸支持定制
公司名称	衡水长信橡胶制品有限公司
价格	1.00/条
规格参数	品牌:长信 型号:定制 产地:河北
公司地址	河北省衡水市桃城区何家庄乡前马庄村
联系电话	18831805010 13513085830

## 产品详情

管道堵水气囊的性能特点 1、操作直观、直接观察压力表的压力操作，按照标准压力充气。

2、本体尺寸小、易于塞入管道，经济实用。 3、本气囊可以自由折弯180度，并有一定的耐腐蚀性能。

4、采用增强天然橡胶制成，膨胀性。施工步骤 1、准备：先将市政工程圆形管道封堵器充气装置的配件进行组合，用泡沫水漏气检查。用气泵向气囊充气，气压不得超过限定压力（气囊自身有标注充气压力），检查气囊是否漏气。 2、打开管道口，将加气囊从此口慢慢里面放置所需位置，然后向管道封堵器充气，充气至适宜的压力为好（气囊自身油漆喷字标注压力。管道封堵气囊各尺寸支持定制）。注意，管道封堵器要避免放在立管管件接头处，原因：（1）该处内壁有接缝，影响堵水严密性。（2）以免管道封堵器向一侧膨胀，气压打不上去，如果继续充气，管道封堵器会被打破。（3）对于市政排水管，要求清砂干净，内壁平整，不允许有毛刺，否则会影响堵水密封性，甚至刺破气囊。（4）各种规格的管道封堵器必须在相应的管道内使用，不能以小代大，也不可以大带小。

3、为了防止气囊与管道脱开，在气囊和胶管接口处应用铁丝扎紧或用其它方式绑紧。 4、用打气泵给气囊充气要完成的时候，把打气泵的气量要关小一点，不可继续大量充气，以防气囊爆破，引起事故。

5、在搬运气囊过程中，不得拖拉气囊，以防损伤气囊外壁。 6、在工程作业时，要时刻关注气囊的压力值，如果气囊压力值在很慢的下降，大可不必停下作业，继续用打气泵给气囊补气至标准气压，等作业完成后在检查气囊的或者是配件哪里漏气。管道封堵气囊各尺寸支持定制闭气试验气囊就是利用优质橡胶做成的管道封堵气囊通过充气方法使其膨胀，当堵水气囊内的气体压力达到规定要求时，堵水气囊填满整个管道断面，利用管道封堵气囊壁与管道产生的摩擦力堵住漏水，从而达到目标管段内无渗水的目的。规格直径为：DN50、DN75、DN100、DN125、DN150、DN200、DN250、DN300、DN400、DN500、DN600、DN700、DN800、DN900、DN1000、DN1200、DN1500mm等规格，其他规格均可按客户要求加工定做。管道封堵气囊的特点是自身重量轻和起着管道快速重要的作用，从此缩短了工程施工与抢险应急的时间，从而降低了自然灾害的损失，确保了人民财产的安全。

管道堵水气囊在管道维修封堵施工中的一般要求：

管道封堵气囊各尺寸支持定制 1、不得超过zui高工作压力（见产品标识）； 2、不得超过zui坏反压； 3、气囊只能由专职人员使用，该人员不但要会使用气囊，而且应该通晓使用说明书的内容。使用气囊时，要时刻注意使用者和附近人员的安全；

4、不得使用空气管子来提携气囊，应该是讲缆绳和链条系到气囊上的挂钩上来提；

- 5、气囊只能安放于圆形管道内；
- 6、充入气囊的空气不可含油；
- 7、务必按照工作手册对气囊进行连接；
- 8、气囊在管道外zui高允许气到0.02MPA。