

户外防爆型挂式操作柱

产品名称	户外防爆型挂式操作柱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	100.00/套
规格参数	加工定制:是 品牌:隆迈防爆 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村(注册地址)
联系电话	18367862323

产品详情

户外防爆型挂式操作柱

1. 本产品外壳采用优质铝合金压铸成型,表面经高速抛丸后粉末静电喷塑,外形美观;2. 本产品为改进型防爆产品,内部可装防爆按钮、防爆指示灯、防爆电流表、防爆开关、防爆电压表等各种仪表和控制需要的部分;3. 采用国家标准设计,可选择壁挂式、立柱式、平面式等;4. 可按客户要求加装防护箱,能够显示内部控制部分的显示,具有较高的户外防护效果;5. 所有紧固性均采用抗强腐蚀的304不锈钢材质;6. 布线方式,钢管或电缆、防爆软管均可;7. 可根据用户要求特殊定制。技术参数:防爆标志:ExedIIBT4/T5/T6、ExedIICT4/T5/T6、DIP A20 TA,T4/T5/T6;额定电压:AC220/380V,非标准电压:12V/24V/36V/127V/660V;按钮数量:A,信号灯:D,开关:K,仪表:B,防护等级:IP54/IP55/IP65;螺纹规格:DN15-DN100/G1/2-G4寸引入线规格:直径6mm-80mm;引出线规格:直径6mm-80mm;引入引出方向:上进上出,下进下出用途1.用途:本产品适用于含有爆炸性气体环境用的1区、2区危险场所,作为交流50Hz,电压至220/380V动力设备起动、停止控制使用。工作条件1. 海拔高度不超过2000m;2. 周围空气温度zui高不超过+40, *低不低于-20;3. 空气相对湿度不大90%(+25 时);4. zui大降雨强度50mm/10min;5. zui大辐射强度1.4cal/cm.min;安装及维修1.安装及维修前需切断前级电源;2.进、出线电缆穿过橡胶密封圈,并用垫圈及安装管压紧,保证密封及电缆不得松动;3.操作柱在使用过程中要定期检查,以保证其良好运行;4.非专业人员严禁开盖安装维修。5.订货须知,订货时应指出产品的完整型号、名称、规格及订货数量。