

预制型橡胶跑道价格 宣城预制型橡胶跑道 安徽启运品质优良

产品名称	预制型橡胶跑道价格 宣城预制型橡胶跑道 安徽启运品质优良
公司名称	安徽启运建设工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	包河区南淝河路淝河大厦B座2102-2103室
联系电话	15856971616

产品详情

橡胶跑道卷材粘接

跑道摆好后，在粘接前，先将跑道由两端分别卷起，由卷好的跑道中心往一方向在地面上刮胶。地面刮胶时，宣城预制型橡胶跑道，

胶粘剂的用量应适中，每平方米应控制在0.7—1 Kg/m²之间，刮涂要均匀，控制好胶粘剂的粘度，在1佳时间内进行铺设。

橡胶跑道卷材在与地面粘接时，操作跑道铺设要十分细心，跑道的侧边应与地面施工标线对齐。先将卷起跑道的一侧进行粘接，粘接好后，在将另一侧进行粘接，依次先将内侧跑道粘接好。其它各道铺设过程与一道铺设大体相同。跑道两侧边在粘接过程中，应将存留在跑道底部的空气赶挤干净，预制型橡胶跑道价格，为确保侧边粘接牢固应在跑道与跑道侧边，用专用工具撬划一下在压稳，这样可以使侧边的粘接接口压住，直至胶水固化。小方格一半填了胶水一半填满空气。运动员在上面竞赛时，空气和原胶受压缩储藏能量和避反震，在脚底离开面层时，预制型橡胶跑道厂家，天然胶和空气随着扩充把能量反送回给运动员。弯道的铺设与直道铺设流程基本相同，但在操作过程中要更为细心。

预制型橡胶跑道施工工艺

预制型橡胶跑道进入现场后的注意事项1.到现场的跑道原则要求直立码放，防止受压。开始施工时，要按照放好的线一次码放到位。预制型橡胶跑道的施工流程1.基础处理；2.放线；3.码放；4.涂胶；5放板材；6.粘接；7.压砖。1.基础处理完成后放线，确定曲直分界线。2.从曲直分界线的百米道或六七道为辅装起点

预制型橡胶跑道施工流程及应该注意的问题

放线定位

先确定四条曲直分界线，在运动场地的直断面放线，预制型橡胶跑道报价，标线应以鲜艳色彩为宜，以曲直分界线为基准，放出内沿一道施工线，然后由内向外依次放出各道施工线。预制型橡胶跑道施工流程

平整地面

寻找凹凸处，并对其进行铺平处理。对基本地面定位，保证地面平整度高达95%以上，3米直尺塞尺误差3mm以内。

坡度：横向 $<1\%$ ，纵向 $<1\text{‰}$ ，跳高区 $<4\text{‰}$ ，表面应平坦光滑保证排水。达到表面均匀坚实，平整无裂纹，无烂边堆挤，无麻面，接缝平顺光滑无明显高差。

确认尺寸

实地丈量场地尺寸，绘制平面图和铺装图，并按图订货，减少和控制损耗。根据设计图纸和业主终方案，确定设计半径和分道宽，常规400M标准田径场推荐半径为36.5m，分道宽为1.22m。确定场地田赛和径赛项目配置。确定设计厚度，常规主跑道及半圆区厚度为13mm，加厚区厚度为20mm，障碍水池区厚度为25mm。

预制型橡胶跑道价格-宣城预制型橡胶跑道-安徽启运品质优良由安徽启运建设工程有限公司提供。安徽启运建设工程有限公司（www.ahqiyunjs.com）是安徽合肥,工程施工的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在安徽启运领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创安徽启运更加美好的未来。