

# 实验家具厂家直销钢木边台中央台全钢试验台防腐操作台定制通风柜

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 实验家具厂家直销钢木边台中央台全钢试验台防腐操作台定制通风柜 |
| 公司名称 | 江苏千裕净化科技有限公司                   |
| 价格   | 650.00/米                       |
| 规格参数 | 品牌:江苏千裕净化<br>产地:江苏             |
| 公司地址 | 苏州市吴中区经济开发区城南街道东吴南路125号        |
| 联系电话 | 18934582899 18934582899        |

## 产品详情

实验台分为哪几种材质？

实验台分为以下几种：

### 一、全木实验台

台面：采用12.7mm厚、沿边加厚至25.4mm厚双面覆膜优质实芯理化板，铆钉加固处理，强力胶增固；操作面两头圆弧倒角处理，防止实验人员撞伤。

柜体：采用18mm厚三聚氰胺双饰面刨花板；断面采用优质1.5mm厚PVC防水封边处理；板材加工不爆边，柜体下方采用两根方管托起柜体方式设计。

抽屉：边框采用开槽机器拉槽处理，排好螺丝孔，将抽屉底板四周镶嵌于抽屉边框上的槽内，然后将边框四周用4.0螺丝链接。此法制作而成的抽屉摒弃了传统的枪钉制作抽屉的工艺，既牢固又美观，而且十分便于安装。

配件：拉手加厚型pvc一字型隐藏式拉手，外形美观，或者使用U型铝合金拉手和铝合金一字拉手，铰链为可十万次开合的DTC液压缓冲铰链，三节静音导轨，开合平稳，承重力强，调整脚采用抗老化橡胶材质制成；可根据室内地坪适当调整柜体高度0-30mm。

### 二、钢木实验台

台面：采用12.7mm厚、沿边加厚至25.4mm厚双面覆膜优质实芯理化板，铆钉加固处理，强力胶增固；操作面两头圆弧倒角处理，防止实验人员撞伤。

钢架：采用优质40mm\*60mm型钢材，横梁为30mm\*60mm型钢材，壁厚1.5mm，经酸洗磷化后环氧树脂静电喷涂耐腐蚀处理。

柜体：采用18mm厚三聚氰胺双饰面刨花板；断面采用优质1.5mm厚PVC防水封边处理；板材加工不爆边，柜体下方采用两根方管托起柜体方式设计

抽屉：边框采用开槽机器拉槽处理，排好螺丝孔，将抽屉底板四周镶嵌于抽屉边框上的槽内，然后将边框四周用4.0螺丝链接。此法制作而成的抽屉摒弃了传统的枪钉制作抽屉的工艺，既牢固又美观，而且十分便于安装。

配件：拉手加厚型pvc一字型隐藏式拉手，外形美观，或者使用U型铝合金拉手和铝合金一字拉手，铰链为可十万次开合的DTC铰链，三节静音导轨，开合平稳，承重力强，调整脚采用抗老化橡胶材质制成；可根据室内地坪适当调整柜体高度0-30mm。

### 三、全钢实验台

台面：采用12.7mm厚、沿边加厚至25.4mm厚双面覆膜优质实芯理化板，铆钉加固处理，强力胶增固；操作面两头圆弧倒角处理，防止实验人员撞伤。

柜体：采用1.0mm优质一级冷轧钢板在数控加工中心、剪裁、定位打孔、折弯焊接后成型，酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。附着力高、表面硬度耐腐蚀性极强，外形美观。配件：拉手采用pvc隐藏式扣手，或者采用铝合金一字拉手和304不锈钢U型拉手，外形美观，耐腐蚀。配置黑色塑胶和金属插销铰链，或者采用合页铰链以及不锈钢合页，和闭合式液压缓冲铰链，外形美观，开合时无噪音，防锈、耐腐蚀能力强。三节静音导轨，开合平稳，承重力强。