

污水管道封堵气囊规格尺寸 2020厂家报价

产品名称	污水管道封堵气囊规格尺寸 2020厂家报价
公司名称	衡水长信橡胶制品有限公司
价格	1.00/条
规格参数	品牌:长信 型号:定制 产地:河北
公司地址	河北省衡水市桃城区何家庄乡前马庄村
联系电话	18831805010 13513085830

产品详情

管道堵水气囊一般用于市政排污管道、地漏以及自来水管道的，堵水气囊适用范围还是很广泛的。管道堵水气囊的作业原理管道封堵气囊通过充气办法使其胀大，当气体压力达到规则要求时，堵水气囊填满整个管道断面，然后进行管道施工。一般管塞有橡胶塞、木质管塞(外包麻布等塞入管口并塞紧)。另外，也可用透水性小的黏土装袋，然后塞入沟管塞紧等。砌筑砖墙来封堵大、中型管道，具有取料方便，封堵效果好的优点，缺点是拆除比较困难。无水状态下进行封堵。污水管道封堵气囊规格尺寸 2020厂家报价多数是在新铺管道因需要封堵时采用。根据水位深浅，分为浅水封堵和深水封堵两种。水泥与黏土的比例为1：4—5。操作方法是先将黄泥加水调和，无硬块粗粒，呈面团状，再加水泥拌匀。也可适量加入水玻璃、快干剂之类的促凝剂。掺入后的混和物应随拌随用，以免结硬失效、浪费。橡胶堵水气囊是有优质天然橡胶制成，具有摩擦系数高、耐压强度大，耐磨的特性，利用橡胶堵水气囊壁与管道产生的摩擦力堵住漏水，从而达到目标管段内无渗水的目的。其实橡胶堵水气囊是一种用天然橡胶和高分子材料硫化而成的，封堵气囊的皮不算薄也不算厚，能够折叠，还能够充气。假如不用了就折叠起来放在某个不被触碰的地方就能够，假如运用的话用鼓劲筒鼓劲放到管道内，由于气囊的外表皮摩擦力的作用，五米水位的水流是不会冲跑气囊的，所以这样就起到了堵水功用了。堵水气囊是排水管道施工中的常用工具，它的呈现使本来杂乱费时的施工变得简略方便，让作业效率得到必定的提高，下面我们来说说说堵水气囊在管道施工中的注意事项，必定要牢记哦！分为普通型、单层帘子布、双层帘子布。污水管道堵水气囊增强天然橡胶制成，每一个污水管道堵水气囊在交付前，厂家都会在1.5倍的额定工作压力和相应型号的管径条件下进行测试。污水管道封堵气囊规格尺寸 2020厂家报价为保证污水管道堵水气囊结构的强度，我们采用高于三倍管道封堵气囊额定工作压力安全系数。检查口管道堵水气囊，由气囊、压力表、三通、6米长特制气压胶管，打气筒组成。在建筑楼层闭水试验中能承受2-6层楼水的自然压力。污水管道堵水气囊，特别适合对排水管道封后进行闭水试验、闭气试验、查找、管道维修临时堵水等维护测试工作。污水管道堵水气囊，主要针对立管(即从检查口塞入的那种管道)管道封堵，操作直观、直接观察压力表的压力操作，按照标准压力充气。管道橡胶堵水气囊施工注意事项

- 1.运用前必定要先检查堵水气囊是否损坏，压力表有没有问题。
- 2.在运用时应该要清理洁净气囊表面以及管道内壁杰出的毛刺等避免刺破气囊。
- 3.堵水气囊放入管道时要平行放入，充气要缓慢，随时观察气囊气压的变化。
- 4.进行管道封堵作业时，时刻不要太久，由于管道内存在一些化学物质，有必定的腐蚀性，一旦施工时刻过久，会腐蚀气囊表

面，然后影响施工的作用。

5.施工完成后必定要清洗洁净堵水气囊，放在洁净，远离火源的地方存放！