

32芯光缆分纤箱各种接口齐全

产品名称	32芯光缆分纤箱各种接口齐全
公司名称	宁波品悦通信设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:品悦 材质:ABS, SMC, 冷轧板 型号:32芯光缆分纤箱
公司地址	浙江省宁波市慈溪市龙山镇大海路150号
联系电话	0574-63618503 15336620995

产品详情

32芯光缆分纤箱各种接口齐全-----室外32芯光缆分纤箱-室内32芯光缆分纤箱-壁挂式32芯光缆分纤箱-嵌入式32芯光缆分纤箱-抱杆式32芯光缆分纤箱-FTTH32芯光缆分纤箱-电信光纤分纤箱-移动光纤分纤箱-联通光纤分纤箱-广电网络光纤分线箱

光纤分线箱(介绍) :

光纤分线箱容量：8芯12芯16芯24芯32芯36芯48芯64芯72芯96芯108芯144芯（尺寸、容量、结构可按要求定做）

光纤分线箱安装：室内/室外-挂壁式安装、抱杆式安装、嵌入式安装

电信、移动、联通、广电网络【主要供应商】

生产厂家：宁波品悦通信设备有限公司

宁波品悦通信设备有限公司专业制造生产多种型号的【32芯光缆分纤箱】厂家直接供货价格优势明显，品悦公司生产32芯光缆分纤箱质量过硬，价格优惠。品悦公司具有良好的市场信誉，专业课业的销售和技术服务团队。历经几年的发展，从低端通信产品制造业发展成为高科技产业。以拥有国内外水平的钣金自动化加工数控设备、全自动喷涂流水线、光通信器件等生产设备，并配套齐全度检测仪器，为产品提供了可靠的质量保证。

32芯光缆分纤箱产品概述：

安装在室外墙壁、电杆等位置，可以方便完成光缆的接续和分配功能，并能满足光分路器的安放而实现分光功能。

光分路器设备封装应经济、坚固且结构紧凑，设备内部光纤应保证一定的盘纤半径，保证盘绕的光纤不受损伤，所有器件应固定良好并可提供足够的供管理、连接、安装、维护、检验、测试用的空间。

技术参数：

工作环境温度：-40 ~ +60

环境湿度：95%（+40）

大气压力：70kPa~106 kPa

箱门开启角度：180°

接地排耐电压水平：3000V（DC）/10mA/1min

绝缘电阻： 2×10^20M 500V

优势：

- 1.箱内应留有足够的接续区，并能满足接续时光缆的存储、分配。
- 2.不同类的线缆应留有相对独立的进线孔，孔洞容量应满足满配时的需求。目前应按3条室外光缆、满配时皮线光缆（或其它室内光缆）保证孔洞容量需求，进出线宜采用垂直。
- 3.用户引入光缆未开剥时，接续固定件对光缆的小拉脱力不小于100N。
- 4.光纤在机箱内应用适当的预留，预留长度以方便二次接续的操作为宜。
- 5.线缆引入孔处应进行密封，防止水和啮齿类动物进入机箱。
- 6.提供数量理线环或其它绑扎线配件，方便绑扎线的基本要求。
- 7.在机箱门内中部合适位置设置卡片插槽用于放置填写分纤情况的纸质表格。
- 8.适用多种使用场景：室外、室内、挂墙、挂杆、新老楼盘。
- 9.模塑箱体，安装背板设计，造型美观小巧，安装方便快捷，便于大规模施工。
- 10.系列化插片可积木化组合，扩容方便，投资节省。
- 11.皮线光缆采用专用卡槽设计，可带活接头入盒，固定可靠，布放简便效率高。

使用方法：

- 1) 将光缆穿过“防水接头”引入到箱体并开剥，开剥长度1.5米左右，并固定在“光缆固定装置”上，光缆中的加强芯预留100mm，固定在“光缆固定装置”上的“接地压板”下。
- 2) 将开剥后的光缆穿过光纤保护套管引入“熔纤盘”内，余长自由盘存在箱体，并用电工胶布固定。
- 3) 将套有光纤保护套管的光纤与熔接盘内单头尾纤熔接。

光纤熔接盘存图

- 4) 将与需分光的主干光缆相熔接的单头尾纤插入1：16“光分插片”箱体面板正面输入端适配器上，冗余长度盘绕在“翻板”底面，并用线扎固定。
- 5) 将“自承式蝶形引入光缆”一端穿过“皮线光缆固定装置”装上“快速接头”插在1：16“光分插片”箱体面板正面输出端适配器上。并在标识纸上做好记录。冗余长度盘绕在“翻板”正面，并用线扎固定。
- 6) 将箱体内的各种光缆通过线环管理，使走线顺畅、美观。

32芯光缆分纤箱

一、产品简介：32芯光缆分纤箱，适用于多种使用场景：室外、室内、挂墙、挂杆、新老楼盘，网络电信网络数据通信网局域网等，产品由优质工程塑料注塑成型，能容纳安装4个1x8、2个2x16或1个1x32 PLC光分路器，具有防紫、抗腐、阻燃、防水等功能，有2个现有位(下进缆)、4个备用位(可上下进缆)光缆入口和1个现有位(下进缆)、3个备用位(可上下进缆)光缆或皮线光缆出口，安装方式可分为壁挂式和抱杆式的安装。

二、特点及结构说明：

- 1、箱体、箱盖及翻转板均采用优质工程塑料注塑成型，具有防紫、抗腐、阻燃、防水等特点，产品的使用寿命达到20年以上。
- 2、双层结构的设计，上层（即翻转板，盘绕区设计在翻转板内侧，翻转板内侧的阶梯型绕纤环用于光纤快速连接器接续的反复操作所需的余量）为光分器配线盘绕区；下层（即箱体内底及熔接盘）为光纤熔接盘绕区，为方便熔接可将箱体取下操作，亦可单独将熔接盘取下操作。
- 3、光分器模块采用抽屉式模块化设计，可安装4个1x8、2个2x16或1个1x32 PLC光分路器，具有很强的互换性和通用性。

三、主要技术参数(符合YD/T988-2007通信光缆交接箱要求)：1、工作环境温度： $-30^{\circ}\text{C}\sim+60^{\circ}\text{C}$ ；

2、环境湿度：： 95% ($+40^{\circ}\text{C}$)；

3、适配器可选SC\FC\LC；

4、光缆进入数量:1x2位(下进缆)、1x4备用位(可上下进缆) ; 5、皮纤进入数量:32x1位(下进纤)、32x3备用位(可上下进纤) ;

6、箱门开启角度 180 ° ; 翻转板翻转角度 120 ° ; 防水等级IP65 ;

7、大气压力 : 70Kpa~106Kpa ;

8、接地耐电压水平不小于3000V (DC) /1min不击穿 , 无飞弧 ;

9、绝缘电阻: 2X1000M /500V。

选择宁波品悦通信定制通信产品, 两个字“放心”。从品悦通信定制的通信产品, 后期在保修期供方将免费维修和更换属质量原因造成的零部件损坏, 保修期外零部件的损坏, 提供的配件只收成本费, 由需方人为因素造成的设备损坏, 供方维修或提供的配件均按成本价计, 如有其他技术上的问题需要咨询等需求, 都可以联系品悦通信, 让客服安排帮您解决。想定制不规则的通信产品, 欢迎来电与品悦通信工程师沟通“32芯光缆分纤箱”事宜。

宁波品悦通信的产品类别多样、款式新颖、品质、工艺精湛、价格合理、交易便捷、服务完善、终身售后。公司秉承以人为本、以质量为先、用的服务的精神理念。用每一个产品来诠释“真、善、美”的真谛!